Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MAV

Presa XLR maschio a 3 poli, serie A Montaggio verticale su PCB Interasse di 23 mm tra i connettori Contatto di massa separato Corpo in plastica con contatti dorati

Prezzo:	1,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MAV è una presa XLR maschio a tre poli, la più piccola della famiglia, pensata per saldarsi in verticale sul circuito stampato. L'interasse di soli 23 mm consente una densità di montaggio molto alta.

È la scelta naturale per frontali con molti ingressi o uscite affiancati, dove ogni millimetro conta. Il fissaggio al pannello è del tipo A con vite autofilettante.

Contatto di massa dedicato

Un contatto di massa separato collega il guscio del connettore accoppiato al pannello frontale, senza passare dal pin 1. Così la schermatura resta indipendente dal segnale.

Il bloccaggio è a scatto e la forza di inserzione o estrazione non supera 20 N. La durata supera i 1.000 cicli di accoppiamento.

Materiali e valori nominali

Il corpo è in poliammide PA 6.6 rinforzata al 30% e i contatti in ottone con oro duro e zone di contatto lucidate. Il materiale è ignifugo UL 94 V-0 e il grado di protezione è IP 40.

Ogni contatto regge 6 A sotto i 50 V, con resistenza non oltre 6 m? e capacità inferiore a 4 pF. La rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc e il range termico da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MAV

- Poli: 3
- Genere: maschio
- Forma del pannello: A
- Terminazione: montaggio verticale su PCB
- Interasse: 23 mm
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: ottone con oro duro
- Corpo: poliammide PA 6.6

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927