Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC4MBH

Presa XLR maschio a 4 poli, serie B Montaggio orizzontale su PCB Flangia metallica con massa continua Contatto di massa separato Corrente di 6 A per contatto

Prezzo:	5,90 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC4MBH è una presa XLR maschio a quattro poli della serie B, pensata per saldarsi in orizzontale sul circuito stampato. Appartiene alla linea dei connettori da pannello più piccoli, con densità di montaggio elevata.

Una flangia metallica garantisce il contatto continuo di massa con il telaio, utile per la compatibilità elettromagnetica e la protezione dai disturbi in radiofrequenza.

Massa e fissaggio

Il contatto di massa separato collega il guscio dell'altro connettore al pannello frontale, senza alcun legame con il pin 1. Il fissaggio al pannello avviene con viti di tipo A.

Il bloccaggio è a scatto, con forze di inserzione ed estrazione sotto i 20 N. La vita meccanica supera i 1.000 cicli.

Valori elettrici e materiali

Ogni contatto sopporta 6 A sotto i 50 V, con resistenza non oltre 6 m? e capacità entro 7 pF. La rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc e l'isolamento supera 10 G?.

I contatti sono in ottone, l'inserto in PA66 e l'anello in zinco pressofuso. La classe di infiammabilità è UL 94 V-0, la protezione IP 40 e la temperatura va da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4MBH

- Poli: 4
- Genere: maschio
- Forma del pannello: B
- Terminazione: montaggio orizzontale su PCB
- Fissaggio: vite di tipo A, dal retro
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: ottone
- Anello: zinco pressofuso
- Protezione: IP 40

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927