

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC10MX-TOP

XLR maschio a 8 + 2 poli, serie TOP Protezione IP65 da accoppiato
Dati CAT 5e e potenza fino a 16 A Diametro del cavo da 7 a 10 mm
Contatti dorati a saldare

Prezzo di listino:	47,90 €
Prezzo:	42,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC10MX-TOP è un connettore XLR maschio da cavo con 8 + 2 poli, appartenente alla serie sigillata TOP per impieghi gravosi all'esterno. Con i connettori correlati della gamma raggiunge la protezione IP65 da accoppiato.

Porta segnali con prestazioni CAT 5e e alimentazione fino a 16 A e 50 V, valori che superano le capacità del PoE+. I materiali resistono ai raggi UV e la certificazione segue la IEC 61984.

Cablaggio e tenuta

Il collegamento è a saldare, con cavi da 7 a 10 mm di diametro esterno. Le sezioni sono di 2,5 mm² per la potenza e inferiori a 1 mm² per i dati (8 × 24 AWG più 2 × 16 AWG).

Boccola e guaina di tenuta sono in gomma resistente ai raggi UV. Il contatto tra schermo e guscio si può scegliere durante il montaggio.

Valori nominali e costruzione

I contatti di potenza reggono 16 A e quelli dati 3 A, con resistenza non oltre 3 mΩ. La rigidità dielettrica è di 1 kVdc e l'isolamento supera 10 GΩ.

I contatti sono in ottone con doratura su nichel, il guscio in zinco pressofuso nichelato e lo scarico di trazione in poliacetale. La temperatura va da -30 °C a +80 °C e un cappuccio in gomma dedicato protegge il connettore quando è scollegato.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC10MX-TOP

- Poli: 8 + 2
- Genere: maschio
- Serie: TOP, a tenuta
- Prestazioni dati: CAT 5e
- Corrente nominale: 16 A (potenza), 3 A (dati)
- Tensione nominale: 50 V

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Diametro del cavo: 7,0-10,0 mm
- Terminazione: contatti a saldare
- Protezione: IP65 (accoppiato)
- Contatti: ottone dorato su nichel
- Guscio: zinco pressofuso nichelato
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C