

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ9FI-V

Combo XLR femmina 3 poli e jack 6,3 mm Jack stereo con 3 contatti di commutazione Montaggio verticale su PCB Spessore del pannello fino a 7 mm Contatti in bronzo dorato

Prezzo:	9,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ9FI-V è una presa combo che riunisce un XLR femmina a tre poli e un jack stereo da 1/4 di pollice con contatti di commutazione. Si salda in verticale sul circuito stampato.

Occupi un solo foro sul frontale e fa risparmiare spazio nel rack. La bassa capacità tra i conduttori la rende adatta anche agli impieghi con audio digitale.

Montaggio e aggancio

Il fissaggio è dal retro del pannello, il cui spessore massimo è di 7 mm. I tre contatti di commutazione permettono di escludere circuiti quando si inserisce il jack.

Gli sforzi di inserzione ed estrazione restano entro i 25 N e la durata supera i 1.000 cicli. L'elemento di blocco è in acciaio Ck67 nichelato.

Valori elettrici e materiali

Ogni contatto sopporta 7,5 A sotto i 50 V. La resistenza è inferiore a 10 mΩ per la parte XLR e a 20 mΩ per jack e commutazione, con rigidità dielettrica di 1,5 kVdc.

I contatti sono in bronzo con 0,2 μm di oro duro su 2 μm di nichel e l'inserto in PA66, ignifugo UL 94 V-0. La temperatura va da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ9FI-V

- Tipo: combo XLR e jack
- Poli XLR: 3
- Genere: femmina
- Contatti di commutazione: 3
- Terminazione: montaggio verticale su PCB
- Spessore del pannello: massimo 7 mm
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: bronzo dorato

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C