

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NMJ6HFD3

Pres a jack stereo da 1/4 di pollice Contatti di commutazione a 3 vie
Montaggio orizzontale su PCB Pannello di spessore inferiore a 3 mm
Dado di montaggio incluso

Prezzo:	2,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NMJ6HFD3 è una presa jack stereo da 1/4 di pollice con contatti di commutazione, naso interamente filettato e piedini sfalsati per il circuito stampato. Si monta dal retro e accoglie tutte le spine stereo di tipo A secondo EIA RS-453.

Nella confezione è incluso il dado di montaggio. Il supporto è pensato per pannelli sottili, con spessore inferiore a 3 mm.

Contatti e durata

I contatti sono in bronzo con 2 µm di argento e reggono 3 A, mentre il contatto di commutazione sopporta 0,50 A a 50 V. La resistenza di contatto è inferiore a 15 mΩ e 30 mΩ.

Una molla trattiene la spina e la durata supera i 10.000 accoppiamenti. La forza di inserzione è inferiore a 30 N, quella di estrazione superiore a 10 N.

Materiali e condizioni d'uso

Il corpo, il cappuccio, il dado e la rondella sono in poliammide PA 6.6, rinforzata al 15% o al 30% con fibra di vetro. Il montaggio avviene con saldatura dei piedini sul circuito.

Le norme di riferimento sono EIA RS 453 e IEC 60603-11, con rigidità dielettrica di 1 kVdc. Il funzionamento è garantito da -25 °C a +70 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NMJ6HFD3

- Accessori inclusi: dado di montaggio
- Genere: femmina
- Formato: jack stereo da 1/4 di pollice
- Contatti di commutazione: 3
- Terminazione: montaggio orizzontale su PCB
- Spessore del pannello: inferiore a 3 mm
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Contatti: bronzo argentato 2 µm
- Corpo: poliammide PA 6.6

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C