

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MDM3-L-1

Presa XLR maschio a 3 poli, forma D Contatti a saldare argentati Fori di fissaggio filettati M3 Corrente di 16 A per contatto Guscio in zinco pressofuso nichelato

Prezzo:	10,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MDM3-L-1 è una presa XLR maschio a tre poli con robusto guscio metallico a D e terminali a coppa da saldare. Il componente è riconosciuto UL.

Il foro di passaggio nel pannello misura 24 mm, la quota standardizzata per la forma D. Il fissaggio dal retro sfrutta due fori filettati M3.

Accessori e protezioni compatibili

Per completare il frontale la scheda cita tappi ciechi, targhette colorate per la forma D e vari coperchi antipolvere o sigillanti. Sono pensati per chiudere la presa quando non viene usata.

Il bloccaggio è a scatto e l'accoppiamento richiede sforzi entro i 20 N. La durata supera i 1.000 cicli.

Prestazioni e materiali

Ogni contatto sopporta 16 A sotto i 50 V, con resistenza non oltre 5 mΩ e capacità inferiore a 4 pF. L'isolamento supera 10 GΩ e la rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc.

I contatti sono in ottone con 2 μm di argento su 2 μm di nichel, l'inserto in PA 6.6 rinforzato al 30% e il guscio in zinco pressofuso nichelato. La protezione è IP 40 da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MDM3-L-1

- Poli: 3
- Genere: maschio
- Forma del pannello: D
- Foro nel pannello: 24 mm
- Fissaggio: fori filettati M3, dal retro
- Terminazione: contatti a saldare
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: ottone argentato
- Guscio: zinco pressofuso nichelato

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Protezione: IP 40