

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5MRX-B

XLR maschio angolato a 5 poli 7 posizioni di uscita del cavo Guscio metallico nero, contatti dorati Diametro del cavo da 3,5 a 8 mm
Corrente di 7,5 A per contatto

Prezzo:	30,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MRX-B è un connettore XLR maschio a cinque poli ad angolo retto, la versione angolata della serie XX. Il guscio metallico è nero e i contatti sono dorati.

L'uscita del cavo si può orientare in sette posizioni diverse, comodo quando lo spazio dietro l'apparecchio è ridotto. Il profilo è sottile per affiancare più cavi.

Montaggio e personalizzazione

Il cablaggio è a saldare, con cavi dal diametro esterno di 3,5-8 mm e conduttori fino a 1 mm² (18 AWG). Lo scarico di trazione è a mandrino e la guaina in poliuretano.

Sono disponibili a parte boccole colorate e anelli di codifica per distinguere i cavi, oltre a un utensile per serrare la boccia.

Dati elettrici e costruzione

La tensione è inferiore a 50 V, la corrente di 7,5 A per contatto e la resistenza di contatto non supera i 3 mΩ. La capacità resta sotto 7 pF e la rigidità è di 1,5 kVdc.

I contatti sono in ottone con 0,2 μm di oro su 2 μm di nichel, il guscio in zinco con finitura nera KTL. La classe è UL 94 V-0, IP 40, tra -30 °C e +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MRX-B

- Poli: 5
- Genere: maschio
- Forma: angolato a 90°
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Diametro del cavo: 3,5-8,0 mm
- Terminazione: contatti a saldare
- Contatti: ottone dorato
- Guscio: zinco pressofuso verniciato KTL

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Colore: nero
- Protezione: IP 40