

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FDV-YK-B

RJ45 etherCON femmina da pannello Flangia metallica a D, nera
Morsetti IDC Krone, CAT5e classe D Spessore pannello massimo 4 mm
Compatibile PoE tipo 3 classe 6

Prezzo:	24,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8FDV-YK-B è una presa RJ45 femmina da pannello della famiglia etherCON, con flangia metallica a D di colore nero. Serve a portare la rete Ethernet sul frontale o sul retro di un apparecchio con un aggancio a scatto che non si stacca per sbaglio.

Può essere montata sia dal lato anteriore sia da quello posteriore, su pannelli spessi fino a 4 mm. Nella confezione si trovano le viti di montaggio.

Collegamento dei cavi e prestazioni di rete

I cavi si attestano ai morsetti IDC a perforazione di isolante di tipo Krone, adatti a fili da 0,14 a 0,5 mm² (26-20 AWG). Il collegamento della massa al pannello si può scegliere in fase di montaggio.

La presa rispetta lo standard CAT5e per la classe D, lavora tra 1 e 100 MHz e supporta l'alimentazione PoE di tipo 3 classe 6, pari a 60 W secondo IEEE 802.3bt.

Materiali, valori elettrici e durata

I contatti in bronzo hanno una doratura di 0,2 µm su nichel, con resistenza inferiore a 50 mΩ, 1,5 A per contatto e tensione fino a 57 V. Il guscio è in zama con trattamento KTL nero e la bussola in ottone stagnato.

Il connettore oltrepassa i 1000 accoppiamenti, con forze di inserimento ed estrazione entro 20 N. Resiste da -30 a +80 °C e l'inserito rispetta la classe di infiammabilità UL 94 V-0.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FDV-YK-B

- Serie: etherCON
- Genere: femmina
- Categoria: CAT5e, classe D
- Collegamento: morsetti IDC Krone
- Sezione fili: 0,14-0,5 mm² (26-20 AWG)
- Spessore pannello: massimo 4 mm
- Montaggio: frontale o posteriore
- Corrente per contatto: 1.5 A

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello

- Tensione nominale: fino a 57 V
- Alimentazione PoE: tipo 3 classe 6 (60 W)
- Bloccaggio: a scatto
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Accessori inclusi: viti di montaggio
- Colore: nero