Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

# NEUTRIK NLT8MPXX

speakON 8 poli maschio da pannello Flangia quadrata G in metallo Terminali faston da 1/4" 30 A continui, 250 V ac Protezione IP50 da accoppiato

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 21,00 € |
| Disponibile: | Si |
| Consegna in: | 6-7 giorni lavorativi |
| Spedizione: | 8,90 € |
| Marchio: | Neutrik |
| Categoria: | Connettori speakon da pannello |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

**NEUTRIK NLT8MPXX** è un connettore speakON da pannello maschio con 8 poli, appartenente alla serie STXX. Lo si trova sul retro di casse attive, finali di potenza e sistemi di distribuzione dove servono più linee su un solo attacco.

La flangia quadrata di misura G si fissa con quattro fori passanti svasati, dal lato anteriore o da quello posteriore del pannello.

## Collegamenti e materiali

I cavi si collegano ai terminali piatti da 1/4", cioè faston, senza bisogno di saldatura. I contatti sono in lega di rame con argentatura e l'inserto è in poliammide PA 6.6.

Il guscio in zama nichelata riceve una verniciatura KTL nera. Il sistema di bloccaggio è il Quick Lock tipico della famiglia speakON.

## Portata e durata

Ogni contatto sopporta 30 A rms in continuo con tensione di 250 V ac, resistenza di contatto sotto i 2 m? e rigidità dielettrica di 1,5 kVac.

La vita meccanica supera i 5000 accoppiamenti. Il grado IP50 vale a connettore accoppiato, mentre il range termico va da -30 a +80 °C e la classe di infiammabilità è UL 94 V-0.

Come complementi sono previsti il tappo NDL8 e la guarnizione SCNLT, entrambi da ordinare a parte.

## Caratteristiche principali NEUTRIK NLT8MPXX

- Serie: speakON STXX
- Poli: 8
- Genere: maschio
- Terminali: faston da 1/4"
- Taglia flangia: G, quadrata
- Fissaggio: quattro fori passanti svasati
- Contatti: lega di rame argentata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

- Corrente nominale: 30 A rms
- Tensione nominale: 250 V ac
- Resistenza di contatto: inferiore a 2 m?
- Grado di protezione: IP50 da accoppiato
- Bloccaggio: Quick Lock
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927