

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1-SB

Connettore di rete powerCON TRUE1 16 A / 250 V AC (EN IEC 60320-1) Tre contatti, due più terra (PE) Protezione IP65, IP66 e IP67 Sezione del cavo fino a 2,5 mm²

Prezzo:	9,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1-SB è un connettore di rete con bloccaggio a rotazione della linea powerCON TRUE1, pensato per sostituire gli accoppiatori classici dove servono tenuta e affidabilità.

Appartiene alla versione airtight, collaudata sulla linea di produzione per garantire la tenuta stagna e quindi una protezione adeguata anche per gli apparecchi usati all'aperto.

Prestazioni elettriche e protezione

Regge 16 A a 250 V AC secondo la norma europea, oppure 20 A secondo gli standard nordamericani, con tre contatti (fase, neutro e terra) e una resistenza di contatto non superiore a 2 mΩ.

Il grado IP65, IP66 e IP67 vale sia da accoppiato sia con tappo chiuso, e il corpo in poliammide resistente ai raggi UV non teme sole e intemperie.

Uso e durata nel tempo

Il contatto in lega di rame con argento da 2 µm e l'elemento di bloccaggio in acciaio inox sostengono oltre 5.000 inserimenti, un valore alto per un connettore sottoposto a continui montaggi di palco.

È un connettore con potere di interruzione, quindi può essere inserito o disinserto sotto carico, e accetta cavi da 2,5 mm² (12 AWG) con temperature da -30 °C a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3MPX-TRUE1-SB

- Serie: powerCON TRUE1 airtight
- Contatti: 2 + PE
- Corrente nominale: 16 A (EN IEC 60320-1)
- Tensione nominale: 250 V AC
- Grado di protezione: IP65, IP66, IP67
- Sezione cavo: 2,5 mm² (12 AWG)
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C