

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3MPXXA-WOT

Presa powerCON IN maschio blu Montaggio solo su circuito stampato
Terminali piatti da 3/16" a saldare 16 A 250 V ac secondo EN 60320-1
Protezione IP20

Prezzo:	7,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3MPXXA-WOT è la presa di alimentazione powerCON maschio in versione IN, riconoscibile dal colore blu, concepita per essere saldata direttamente su un circuito stampato. Non prevede fissaggio a pannello.

La configurazione prevede fase, neutro e terra, con il contatto di terra che si collega per primo durante l'innesto.

Terminali, materiali e sezione dei fili

I terminali sono linguette piatte da 3/16" prive di divisorio isolante, pensate per la saldatura su scheda. La sezione dei conduttori arriva a 2,5 mm², pari a 12 AWG.

I contatti sono in lega di rame argentata, l'elemento di bloccaggio in acciaio inossidabile e il corpo in poliammide PA 6.6 con infiammabilità UL 94 V-0.

Portate e certificazioni

In Europa la presa è dichiarata per 16 A a 250 V ac secondo EN 60320-1. Per Stati Uniti e Canada i valori sono 20 A a 127 V ac e 20 A a 250 V ac, in base a UL 498 e UL 1977.

La resistenza di contatto non supera 2 mΩ e la rigidità dielettrica arriva a 4 kVdc. Si superano i 5000 accoppiamenti, con protezione IP20 e temperature da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3MPXXA-WOT

- Serie: powerCON
- Versione: IN (ingresso alimentazione)
- Genere: maschio
- Poli: 2 + PE
- Montaggio: solo su circuito stampato
- Terminali: linguette piatte da 3/16"
- Sezione fili: 2,5 mm² (12 AWG)
- Corrente e tensione in Europa: 16 A 250 V ac
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello

- Colore: blu