

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3MAHR

XLR maschio 3 poli da pannello Montaggio su PCB laterale destro
Corpo tondo in poliammide Interasse di 23 mm tra i connettori 6 A per contatto, tensione sotto 50 V

Prezzo:	2,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MAHR è una presa XLR maschio a 3 poli con corpo tondo in plastica, studiata per essere saldata su un circuito stampato con uscita laterale verso destra. Il suo ingombro ridotto permette di allineare più ingressi su un solo pannello.

L'interasse minimo tra due prese è di 23 mm, ottimo per mixer, interfacce e unità multicanale. Il componente è riconosciuto UL.

Contatti, massa e fissaggio

I contatti sono in ottone con doratura dura. Il contatto di terra fa capo al guscio e non al pannello né al pin 1, soluzione utile per tenere separati i percorsi di massa.

Il fissaggio avviene da dietro con la vite A, nella taglia di cavità A, mentre l'aggancio è a scatto con una molletta in acciaio.

Dati tecnici e affidabilità

Ogni contatto sopporta 6 A con tensione sotto i 50 V, resistenza fino a 6 m² e capacità tra i contatti non oltre 4 pF. La rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc.

La presa supera i 1000 accoppiamenti, con protezione IP40 e infiammabilità UL 94 V-0. Il guscio in poliammide PA 6.6 resiste da -30 a +80 °C e rispetta la norma IEC 61076-2-103.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MAHR

- Serie: XLR
- Poli: 3
- Genere: maschio
- Collegamento: su circuito stampato, laterale destro
- Fissaggio: vite A da dietro
- Interasse: 23 mm
- Contatti: ottone con doratura dura
- Corrente per contatto: 6 A

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Grado di protezione: IP40
- Bloccaggio: a scatto
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C