

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC4FX-B

Connettore XLR volante femmina a 4 poli Corpo metallico nero in zama Contatti a saldare dorati Cavo da 3,5 a 8,0 mm di diametro 10 A per contatto, tensione sotto 50 V

Prezzo:	14,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC4FX-B è un connettore XLR volante femmina a 4 poli con corpo metallico nero. Il guscio in zama cromato a nero ospita un inserto robusto, adatto ai cavi microfonici bilanciati con linee supplementari.

Il produttore indica come successore diretto la variante NC4FXX-B, quindi questo modello è in fase di uscita dalla gamma.

Cablaggio e componenti

I contatti in ottone hanno doratura dura da 0,2 µm su 2 µm di nichel e si saldano ai conduttori fino a 1,5 mm² (16 AWG). Lo scarico di trazione a pinza accetta cavi da 3,5 a 8,0 mm.

L'inserto è in poliammide PA66, lo scarico in poliacetale e il manicotto in poliuretano. Molla e chiusura sono in acciaio nichelato.

Prestazioni elettriche e uso

Ogni contatto sopporta 10 A con tensione sotto i 50 V, resistenza fino a 3 mΩ e capacità non oltre 7 pF. La rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc.

Il connettore supera i 1000 accoppiamenti, con protezione IP40 e infiammabilità UL 94 V-0. Per colorare i cavi si possono usare le boccole BSX e per il montaggio l'attrezzo HTX, entrambi venduti a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4FX-B

- Serie: XLR
- Poli: 4
- Genere: femmina
- Contatti: ottone con doratura dura su nichel
- Collegamento: a saldare
- Diametro cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione fili: massimo 1,5 mm² (16 AWG)
- Corrente per contatto: 10 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Grado di protezione: IP40
- Bloccaggio: a scatto
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: nero