

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

NEUTRIK NE8MC6-MO

Kit etherCON maschio con spina RJ45 CAT6 Portaspina in metallo, bloccaggio push-pull Protezione IP65 da accoppiato Cavo da 5,5 a 6,5 mm di diametro Fino a 10 Gbit/s



Prezzo:	24,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8MC6-MO è un set per autocostruire un cavo di rete robusto. Comprende il portaspina etherCON con guscio metallico e scarico a pinza e una spina RJ45 di categoria CAT6.

Una volta montato, il connettore si innesta nella presa etherCON con aggancio push-pull e raggiunge il grado IP65 contro polvere e getti d'acqua.

Cavi ammessi e materiali

Il sistema è schermato ma accetta sia cavi STP sia UTP, con diametro esterno da 5,5 a 6,5 mm e fili solidi o flessibili da 22 a 28 AWG.

I contatti in bronzo sono dorati per 0,7 µm su 1,2 µm di nichel. Il guscio è in zama nichelata, la boccola in poliuretano e lo scarico in poliacetale.

Prestazioni di rete

La spina risponde allo standard CAT6 secondo TIA/EIA 568B, ISO/IEC 11801 ed EN 50173 e sostiene velocità fino a 10 Gbit/s.

Servono al massimo 40 N per l'inserimento e 20 N per l'estrazione, con più di 1000 accoppiamenti e un campo termico da -10 a +60 °C. Boccole colorate, anelli di codifica e attrezzi HTX sono accessori separati.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8MC6-MO

- Serie: etherCON
- Genere: maschio
- Categoria: CAT6
- Schermatura: sistema schermato, cavi STP e UTP
- Diametro cavo: 5,5-6,5 mm
- Sezione fili: 22-28 AWG
- Contatti: bronzo con oro su nichel
- Velocità: fino a 10 Gbit/s
- Grado di protezione: IP65 da accoppiato

Cavi e adattatori > Connettori > Altri Connettori

- Bloccaggio: push-pull
- Temperatura di esercizio: da -10 a +60 °C
- Accessori inclusi: portaspina etherCON e spina RJ45 CAT6