

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC4MBV

XLR maschio 4 poli da pannello Montaggio su PCB verticale, serie B
Flangia metallica con massa continua 6 A per contatto, tensione sotto 50 V Protezione IP40

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC4MBV è una presa XLR maschio a 4 poli della serie B, da saldare in verticale su circuito stampato. Rappresenta la versione più economica della famiglia, adatta alle apparecchiature in cui il costo conta.

Un contatto di massa separato collega il guscio della spina accoppiata al pannello e non è collegato al pin 1.

Flangia, EMC e fissaggio

La flangia metallica dà una messa a terra continua lungo il perimetro, utile contro i disturbi EMC e RF. Il fissaggio è posteriore con la vite A, nella cavità di taglia B.

L'anello è in zama, l'inserto in poliammide PA 6.6 caricata al 30% e l'elemento di bloccaggio in acciaio Ck67. I contatti sono in ottone.

Dati elettrici e ambientali

Ogni contatto sopporta 6 A con tensione sotto i 50 V, resistenza fino a 6 m Ω e capacità non oltre 7 pF. La rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc e l'isolamento supera 10 G Ω .

Il connettore dura più di 1000 accoppiamenti, con protezione IP40 e infiammabilità UL 94 V-0. Il campo termico va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC4MBV

- Serie: XLR, serie B
- Poli: 4
- Genere: maschio
- Collegamento: su circuito stampato, verticale
- Fissaggio: vite A da dietro
- Contatti: ottone
- Corrente per contatto: 6 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Grado di protezione: IP40
- Bloccaggio: a scatto

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C