

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC6MD-LX

Connettore XLR maschio a 6 poli Terminali a saldare Contatti argentati, carcassa nichelata Corrente nominale di 7,5 A per contatto

Prezzo:	20,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC6MD-LX è un connettore XLR maschio a 6 poli da montare su cavo, appartenente alla serie DLX. La carcassa è interamente metallica e il contatto di terra duplex garantisce una buona schermatura contro i disturbi a radiofrequenza.

I sei contatti in ottone sono rivestiti con due micron di argento e si collegano con terminali a saldare. Il filo accettato arriva a una sezione massima di 1,0 mm², pari a 18 AWG.

Materiali e tenuta nel tempo

L'inserto è in poliammide PA 6.6 rinforzata con il 30% di fibra di vetro, mentre la carcassa in zama pressofusa riceve una nichelatura. Il blocco a scatto in acciaio tiene saldo l'accoppiamento durante l'uso dal vivo.

Ogni contatto sopporta 7,5 A con una tensione nominale inferiore a 50 V. La durata supera i mille cicli di accoppiamento e l'intervallo di lavoro va da -30 a +80 °C. Il grado di protezione è IP 40, quindi la posa va riservata ad ambienti interni.

Compatibilità e accessori opzionali

La forma a D segue le dimensioni di montaggio standard del settore. Nella linea Neutrik sono previsti come accessori separati i coperchi SCDM, SCDR e SCDX, oltre al coperchio trasparente SCCD-W.

Nella confezione non sono indicati accessori. Chi cerca la protezione di una presa a telaio deve quindi sceglierla a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC6MD-LX

- Tipologia: connettore XLR maschio da cavo
- Poli: 6
- Serie: DLX
- Contatti: ottone argentato 2 µm
- Collegamento: a saldare, filo fino a 1,0 mm² (18 AWG)
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Grado di protezione: IP 40

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C