

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5FX1-TOP

Connettore XLR femmina a 5 poli Protezione IP65 se accoppiato TOP Contatti dorati, 16 A per contatto Guaina in gomma resistente ai raggi UV

Prezzo:	28,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FX1-TOP è un connettore XLR femmina a 5 poli per cavo, appartenente alla linea TRUE OUTDOOR. Il suo punto di forza è la tenuta all'acqua e alla polvere, che raggiunge il grado IP65 quando viene unito a un connettore TOP compatibile.

La guaina esterna è in gomma resistente ai raggi UV, scelta per sopportare sole e intemperie. I contatti in ottone sono placcati in oro su nichel.

Cablaggio e dati elettrici

Il cablaggio avviene a saldare con fili fino a 1,0 mm², pari a 18 AWG, e il cavo può avere un diametro esterno da 5,0 a 8,0 mm. Lo scarico di trazione è in poliacetale.

Ogni contatto regge 16 A, con tensione nominale inferiore a 50 V e resistenza di contatto fino a 3 mΩ. Il guscio è in zama nichelata e il blocco a leva garantisce un aggancio sicuro, con più di mille cicli di accoppiamento.

Protezione aggiuntiva

Tra gli accessori della pagina compare il cappuccio SCFX-TOP, una protezione in gomma contro polvere e acqua adatta ai modelli della famiglia NC*FX-TOP. Non risulta incluso nella confezione.

Il connettore lavora tra -30 e +80 °C e rispetta la norma IEC 61076-2-103.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FX1-TOP

- Tipologia: connettore XLR femmina da cavo
- Poli: 5
- Serie: TOP, TRUE OUTDOOR
- Contatti: ottone dorato su nichel
- Collegamento: a saldare, filo fino a 1,0 mm² (18 AWG)
- Diametro cavo: da 5,0 a 8,0 mm
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Grado di protezione: IP65 se accoppiato a connettore TOP
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C