

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NJ3FP6P-BAG

Jack 6,3 mm femmina a 3 poli Bloccaggio con linguetta rossa
Montaggio a pannello forma D Terminali a saldare, corpo nero

Prezzo:	11,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NJ3FP6P-BAG è un jack femmina da 1/4 di pollice a tre poli, pensato per l'installazione su pannello nel formato D. Quando si inserisce una spina mono o stereo di tipo A-gauge, la presa la aggancia da sola.

Per liberarla basta premere la linguetta rossa, e la molla di ritenuta evita sfilamenti accidentali. La forza di bloccaggio supera gli 80 N.

Costruzione e dati tecnici

Gli inserti e il guscio sono in poliammide PA 6.6 con fibra di vetro, in finitura nera, mentre i contatti in lega di rame sono argentati con uno spessore di due micron. I terminali sono a saldare per fili da 1 mm², cioè 18 AWG.

La corrente nominale è di 10 A per contatto e la rigidità dielettrica è di 1 kVdc. La durata supera i diecimila inserimenti, con una temperatura di esercizio da -25 a +70 °C.

Montaggio sul pannello

Il formato è compatibile con le dimensioni della serie D, pari a 31 x 26 mm, e si fissa dal fronte del pannello. Come accessori compatibili compaiono il coperchio SCCD-W, le piastre DSS e la cornice MFD M3.

La pagina non specifica quali accessori siano inclusi nella confezione.

Caratteristiche principali NEUTRIK NJ3FP6P-BAG

- Tipologia: jack da pannello con bloccaggio
- Poli: 3
- Genere: femmina
- Contatti: lega di rame argentata 2 µm
- Terminali: a saldare, filo da 1 mm² (18 AWG)
- Corrente nominale: 10 A per contatto
- Colore: nero
- Dimensioni: 31 x 26 mm (formato D)
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C