

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NCJ6FI-V

Combo XLR 3 poli e jack TRS 6,3 mm Montaggio verticale su PCB
Senza contatto di commutazione Contatti dorati, spessore pannello 7 mm

Prezzo:	5,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NCJ6FI-V è un connettore ibrido da telaio che riunisce un XLR femmina a 3 poli e un jack stereo da 1/4 di pollice. Non include contatto di commutazione, per cui i due ingressi non si escludono a vicenda.

Si salda in verticale su circuito stampato e lo spessore massimo del pannello è di 7 mm.

Costruzione e dati elettrici

I contatti sono in bronzo con 0,2 µm di oro in lega dura su 2 µm di nichel, mentre l'inserto è in PA66 e l'elemento di bloccaggio in acciaio nichelato. Il materiale isolante rispetta la classe UL 94 V-0.

La corrente nominale è di 7,5 A sia per la sezione XLR sia per il jack, con tensione inferiore a 50 V. Le resistenze di contatto sono sotto 10 mΩ per l'XLR e sotto 20 mΩ per il jack.

Uso e accessori

Forza di inserimento ed estrazione non superano 25 N e la durata va oltre i mille accoppiamenti. L'intervallo di esercizio è da -30 a +80 °C.

Gli accessori elencati sono la vite A-SCREW-1-8, il dummyPLUG NDF, la custodia CAS-DUMMY e la copertura antipolvere SCF, senza indicazione di inclusione.

Caratteristiche principali NEUTRIK NCJ6FI-V

- Tipologia: connettore combo femmina XLR e jack TRS
- Poli XLR: 3
- Montaggio: verticale su PCB
- Spessore pannello: massimo 7 mm
- Contatti: bronzo dorato
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C