

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FDY-C6

Connettore etherCON CAT6 da pannello Terminazione IDC senza attrezzi PoE tipo 4, 100 W Protezione IP65 se accoppiato

Prezzo di listino:	59,00 €
Prezzo:	52,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo

[Link articolo](#)

NEUTRIK NE8FDY-C6 è un connettore etherCON CAT6 da pannello con forma D e custodia metallica. Il sistema di aggancio è sicuro e la terminazione IDC dei fili avviene senza attrezzi.

Supporta la categoria CAT6 fino a 10 Gbit/s, nella classe EA secondo TIA/EIA 568C e ISO/IEC 11801.

Cablaggio e compatibilità

Accetta fili rigidi da 24 a 22 AWG e fili a trefoli da 26/7 a 22/7 AWG. Un jumper di terra selezionabile sul pannello permette di collegare la schermatura quando serve.

Si accoppia con NE8MC6-MO, con i cavi NKE6S e con i comuni RJ45, mentre non è compatibile con i modelli NE8MC, NE8MX e NE8MX6.

Materiali e dati elettrici

I contatti sono in bronzo con 0,7 µm di oro su 1,2 µm di nichel, mentre il guscio è in zinco pressofuso nichelato con scarico in acciaio inox. Lo spessore massimo del pannello è di 3 mm.

La protezione IP65 vale a connettore accoppiato, e il PoE arriva al tipo 4 classe 8 con 100 W secondo IEEE 802.3bt. L'esercizio è previsto da -10 a +60 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FDY-C6

- Tipologia: connettore etherCON RJ45 femmina da pannello
- Categoria: CAT6, fino a 10 Gbit/s
- Terminazione: IDC senza attrezzi
- Spessore pannello: massimo 3 mm
- PoE: tipo 4, classe 8, 100 W
- Grado di protezione: IP65 se accoppiato
- Temperatura di esercizio: da -10 a +60 °C