Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Jack 6,3 mm Mono (TS)



NEUTRIK NP2XX-AU-0-D

Jack 6,3 mm maschio a 2 poli Serie XX extra slim, corpo composito Contatti dorati a saldare Adatto a cavi da 4 a 7 mm Scarico trazione a mandrino

Prezzo:	7,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack 6,3 mm mono (ts)
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP2XX-AU-0-D è un connettore jack maschio da 1/4 di pollice a 2 poli della serie XX, con profilo extra sottile che consente di accostare più spine in poco spazio.

Il corpo in materiale composito ad alta tecnologia ha un'impronta di CO2 inferiore rispetto agli involucri metallici.

Costruzione e montaggio

Lo scarico della trazione a mandrino tiene fermo il cavo, e i contatti a pezzo unico lavorati con precisione evitano errori di collegamento sulla punta.

Si salda su cavi con diametro da 4 a 7 mm e sezione del filo fino a 1 mm², con 2 µm di oro sui contatti in ottone.

Dati tecnici e accessori

La tensione nominale è inferiore a 50 V, la rigidità dielettrica di 1 kVdc e la durata supera i 1.000 cicli, nel rispetto di IEC 60603-11.

Per codificare i cavi sono disponibili gli anelli colorati PXR, e la temperatura di esercizio va da -20 °C a +65 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP2XX-AU-0-D

- Serie: XX
- Poli: 2
- Genere: Maschio
- Montaggio: A saldare
- Diametro cavo: 4 - 7 mm
- Placcatura contatti: Oro (2 µm)
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +65 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927