

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC7FD-L-1

Connettore XLR femmina a 7 poli Corpo metallico serie D nichelato
Foro pannello D da 24 mm Capicorda a saldare Contatti argentati

Prezzo:	31,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC7FD-L-1 è un connettore XLR femmina a 7 poli della serie universale D a corpo metallico, destinato all'installazione su pannello. Il housing nichelato e i contatti argentati ne fanno una presa robusta per rack e apparecchiature da palco.

Il foro richiesto è il classico D standard da 24 mm e il blocco a scatto latch lock mantiene stabile l'accoppiamento con la spina.

Cablaggio e dati elettrici

I capicorda sono a saldare e accettano conduttori fino a 1,0 mm² o 18 AWG. Ogni contatto sopporta 5 A con tensione nominale inferiore a 50 V.

La resistenza di contatto non supera 5 mΩ, la capacità tra i contatti è di 9 pF al massimo e la rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc. La durata supera 1000 cicli con temperatura da -30 a +80 °C.

Materiali e componenti compatibili

Scocca in zinco pressofuso nichelato, inserto in poliammide con fibra di vetro e contatti in ottone con 2 µm di argento su nichel. La protezione è IP 40 e il connettore è riconosciuto UL.

Tra gli accessori correlati ci sono la piastra cieca DBA-BL, il telaio MFD M3 e diverse coperture di protezione, tutti da ordinare a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC7FD-L-1

- Connessione: XLR a 7 poli
- Genere: Femmina
- Serie: D, corpo metallico universale
- Cablaggio: Capicorda a saldare
- Foro pannello: D standard da 24 mm
- Blocco: A scatto (latch lock)
- Corrente nominale: 5 A per contatto
- Tensione nominale: Inferiore a 50 V

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: Da -30 a +80 °C