

Cavi e adattatori &gt; Connettori &gt; Connettori XLR



## NEUTRIK NC3MXCC

Connettore XLR maschio a 3 poli Schermo circonferenziale RF Cavo da 5,4 a 6,2 mm Crimpatura schermo esagonale 6,47 mm Contatti dorati a saldare

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo:                       | 11,90 €               |
| Disponibile:                  | Sì                    |
| Consegna in:                  | 6-7 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | 8,90 €                |
| Marchio:                      | Neutrik               |
| Categoria:                    | Connettori xlr        |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

**NEUTRIK NC3MXCC** è un connettore XLR maschio volante a 3 poli, protetto contro le interferenze RF grazie al contatto di schermo circonferenziale. Rientra nella serie XCC.

L'efficacia di schermatura supera i 55 dB a 1,3 GHz, utile quando il cavo passa vicino a trasmettitori e apparecchi digitali.

## Preparazione e collegamento

Il cavo deve avere un diametro esterno tra 5,4 e 6,2 mm e una sezione fino a 2,5 mm<sup>2</sup>, pari a 14 AWG. Lo schermo si crimpa con esagono da 6,47 mm secondo IEC 60803, matrice E, mentre i conduttori si saldano ai contatti dorati.

Il blocco latch lock richiede 20 N per inserire ed estrarre e dura oltre 1000 cicli di accoppiamento.

## Dati tecnici e accessori

Ogni contatto sopporta 16 A con tensione nominale inferiore a 50 V, resistenza di contatto fino a 3 mΩ e capacità di 4 pF al massimo. La temperatura di esercizio va da -30 a +80 °C con protezione IP 40.

Il corpo è in zama nichelata, l'inserto in poliammide e la boccia in poliuretano. Boccole colorate BSX e utensili di crimpatura sono accessori separati.

## Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MXCC

- Connessione: XLR a 3 poli
- Genere: Maschio
- Serie: XCC, schermo circonferenziale
- Cablaggio: Contatti a saldare
- Diametro cavo: 5,4-6,2 mm
- Crimpatura: Esagonale 6,47 mm (IEC 60803, matrice E)
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Tensione nominale: Inferiore a 50 V
- Schermatura: Oltre 55 dB a 1,3 GHz
- Protezione: IP 40

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Temperatura di esercizio: Da -30 a +80 °C