

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL8MPRXX-BAG

Speakon da pannello a 8 poli Maschio con flangia quadrata G-size
250 V ac, 30 A rms per contatto Contatti argentati, terminali piatti
Guscio nero, blocco Quick Lock

Prezzo:	13,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL8MPRXX-BAG è una presa speakON maschio a 8 poli da montare sul telaio di casse, amplificatori e rack. Il guscio quadrato in zama pressofusa con cromatura nera si fissa con quattro fori passanti svasati, dal fronte oppure dal retro del pannello.

Il blocco Quick Lock mantiene l'accoppiamento sicuro e i contatti in lega di rame argentata reggono 30 A rms continui per ogni polo. Il valore è certificato secondo IEC 61984, per l'impiego in apparecchiature conformi alla IEC 62368-1.

Cablaggio e resistenza nel tempo

I terminali piatti da 3/16 di pollice accolgono i faston per un cablaggio rapido, mentre l'isolante in poliammide PA 6.6 è classificato UL 94 V-0 contro la propagazione della fiamma. La tensione nominale è di 250 V ac con rigidità dielettrica di 1,5 kVac.

Si superano i 5000 cicli di accoppiamento e la temperatura di esercizio va da -30 a +80 °C. Il costruttore precisa che lo speakON non va usato come connettore di rete o di alimentazione AC/DC.

Accessori disponibili a parte

Per completare l'installazione sono previsti un dummyPLUG per chiudere la presa quando non serve, una guarnizione per alloggiamenti G-size e i ricettacoli Faston con blocco positivo, venduti in confezioni da 100 pezzi.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL8MPRXX-BAG

- Poli: 8
- Genere: maschio
- Tensione nominale: 250 V ac
- Corrente nominale: 30 A rms per contatto
- Contatti: lega di rame argentata
- Terminazione: terminali piatti da 3/16"
- Montaggio: a pannello, anteriore o posteriore
- Materiale del guscio: zama pressofusa con cromatura nera
- Isolante: poliammide PA 6.6
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello

- Colore: Nero