

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Jack 6,3 mm Stereo (TRS)



NEUTRIK NP3RX

Spina jack 1/4" a 3 poli ad angolo retto Corpo sottile da 14,5 mm
Contatti e corpo nichelati Cavo da 4 a 7 mm, 1 mm² Tensione
nominale sotto 50 V

Prezzo:	15,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack 6,3 mm stereo (trs)
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3RX è una spina jack professionale da 1/4 di pollice a tre poli con uscita del cavo ad angolo retto. Il corpo largo appena 14,5 mm consente di affiancare più connessioni in jackfield ad alta densità con passo da 15,88 mm.

Il contatto della punta è ricavato in un unico pezzo, senza rivetti, e i contatti in ottone portano una nichelatura da 2 µm. Il guscio in zamak pressofuso nichelato rende la spina solida e adatta a un uso intenso.

Cablaggio e dati tecnici

I collegamenti si saldano ai contatti e lo scarico di trazione tipo chuck in POM blocca cavi con diametro esterno da 4 a 7 mm e sezione di 1 mm². L'inserto in poliammide con fibra di vetro assicura isolamento e stabilità nel tempo.

La tensione nominale è inferiore a 50 V, la rigidità dielettrica arriva a 1 kVdc e la resistenza di isolamento iniziale supera 2 GΩ. Il prodotto rispetta IEC 60603-11 e EIA RS-453, supera i 1000 cicli e lavora da -20 a +65 °C.

Accessori per personalizzare la spina

Sono disponibili boot e anelli colorati con superficie per etichetta, una bussola grande con scarico di trazione per cavi più grossi e un attrezzo per serrare la bussola. Tutto si acquista a parte e agevola l'identificazione dei collegamenti.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3RX

- Poli: 3
- Genere: maschio
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Cablaggio: saldatura
- Diametro cavo: da 4 a 7 mm
- Sezione cavo: 1 mm² (18 AWG)
- Contatti: ottone con nichelatura da 2 µm
- Larghezza del corpo: 14,5 mm
- Temperatura di esercizio: da -20 a +65 °C