

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FAHR2

XLR femmina a 3 poli per PCB Corpo plastico tondo, passo 23 mm 6 A per contatto, inferiore a 50 V Contatti a tulipano in oro duro
Montaggio posteriore con A-Screw

Prezzo:	3,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FAHR2 è una presa XLR femmina a 3 poli per circuito stampato, con corpo tondo in plastica e orientamento laterale destro del PCB. Offre la massima densità di montaggio, con 23 mm di distanza tra i centri.

I contatti a tulipano portano una placcatura in oro duro e il contatto di terra separato si collega al guscio della spina e al pannello frontale, senza passare dal pin 1.

Dati tecnici e fissaggio

Ogni contatto in bronzo CuSn6 sopporta 6 A con tensione nominale inferiore a 50 V. La resistenza di contatto resta sotto 6 mΩ, la capacità tra i poli non supera 4 pF e l'isolamento iniziale supera 10 GΩ.

Lo chassis di forma A si monta da dietro con vite A-Screw e il fermo a scatto tiene bloccata la spina. L'isolante in poliammide è UL 94 V-0, la protezione è IP 40 e il funzionamento va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAHR2

- Poli: 3
- Genere: femmina
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Contatti: bronzo CuSn6 a tulipano, oro duro
- Orientamento PCB: laterale destro
- Montaggio: posteriore con vite A-Screw
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C