

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FAAV-0

XLR femmina a 3 poli per PCB verticale Senza contatto di terra Molla di ritenzione al posto del latch 6 A per contatto, inferiore a 50 V Corpo tondo in poliammide

Prezzo:	1,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FAAV-0 è una presa XLR femmina a tre poli con corpo tondo in plastica, pensata per il montaggio verticale su circuito stampato. Il costruttore la presenta come la soluzione più conveniente della sua gamma.

Rispetto ai modelli con terra separata non ha alcun contatto di massa. Al posto del classico fermo a scatto usa una molla di ritenzione che trattiene la spina nella sede.

Dati tecnici e installazione

I contatti in bronzo CuSn6 portano 6 A ciascuno con tensione inferiore a 50 V, resistenza di contatto sotto 6 m Ω e capacità tra i poli sotto 4 pF. La rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc e l'isolamento iniziale supera 10 G Ω .

Lo chassis di forma A si monta da dietro con vite A-Screw. Il guscio in poliammide con fibra di vetro è UL 94 HB, la protezione è IP 40 e la presa lavora da -30 a +80 °C per oltre 1000 cicli.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAAV-0

- Poli: 3
- Genere: femmina
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Contatti: bronzo CuSn6
- Messa a terra: assente
- Cablaggio: PCB verticale
- Montaggio: posteriore con vite A-Screw
- Grado di protezione: IP 40