

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC3FX-B

XLR femmina per cavo a 3 poli Corpo metallico nero, contatti dorati 16 A per contatto, inferiore a 50 V Cavo da 3,5 a 8 mm, max 2,5 mm²
Assemblaggio a 4 parti senza viti

Prezzo:	10,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FX-B è un connettore XLR femmina a tre poli da cavo, con corpo metallico nero e contatti dorati. È uscito di produzione e il costruttore indica come successore diretto il modello NC3FXX-B.

L'assemblaggio si compone di quattro parti senza viti e i fili si saldano ai contatti. Il sistema di blocco a scatto garantisce un aggancio sicuro con la spina corrispondente.

Cavi, contatti e dati elettrici

Accetta cavi con diametro esterno da 3,5 a 8 mm e sezione fino a 2,5 mm². I contatti in bronzo CuSn8 hanno placcatura hard alloy in oro su nichel e sopportano 16 A con tensione inferiore a 50 V.

La resistenza di contatto resta sotto 3 mΩ, la capacità tra i poli sotto 4 pF e la rigidità dielettrica arriva a 1,5 kVdc. Il guscio in zinco pressofuso è UL 94 V-0, la protezione è IP 40 e la durata supera 1000 cicli da -30 a +80 °C.

Colori e accessori

Il corpo è nero, ma boot e anelli colorati sono disponibili come optional per distinguere i vari cavi. Si trovano boccole colorate della serie BSX e un attrezzo manuale per serrare la boccola, da acquistare a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FX-B

- Poli: 3
- Genere: femmina
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Contatti: bronzo CuSn8 placcato oro
- Montaggio: saldatura, 4 parti senza viti
- Diametro cavo: da 3,5 a 8,0 mm
- Sezione cavo: max 2,5 mm² (14 AWG)
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Colore: Nero