

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NMJ3HF-S

Jack stereo da 1/4" femmina Senza contatti di commutazione
Corrente 3 A, isolamento 1 G? Contatti argentati in bronzo Dado di montaggio incluso

Prezzo:	2,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NMJ3HF-S è un jack stereo da 1/4 di pollice femmina senza commutazione, adatto a pannelli dove basta una presa lineare e solida. Il naso è filettato per intero e i terminali sono a saldare di tipo standard.

Il corpo ampio e i contatti molto robusti accolgono tutte le spine stereo di tipo A conformi alla norma EIA RS-453. Nella confezione si trova il dado di montaggio.

Dati elettrici e meccanici

Ogni contatto sopporta 3 A, con resistenza di contatto inferiore a 15 m Ω e rigidità dielettrica di 1 kVdc. La resistenza di isolamento resta pari o superiore a 1 G Ω a 500 Vdc.

I contatti in bronzo CuSn6 sono argentati da 2 μ m e il corpo in poliammide con fibra di vetro è classificato UL 94 V0. Il montaggio è posteriore, con cablaggio su PCB orizzontale, spessore pannello inferiore a 3 mm e oltre 10.000 cicli di durata.

Differenza rispetto alla versione commutata

A differenza del modello con contatti di commutazione, questa presa non prevede percorsi di switch. Resta quindi la scelta lineare per ingressi e uscite che non devono escludere o reinstradare il segnale all'inserimento della spina.

Caratteristiche principali NEUTRIK NMJ3HF-S

- Genere: femmina
- Commutazione: assente
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Rigidità dielettrica: 1 kVdc
- Contatti: bronzo CuSn6 argentato
- Montaggio: posteriore, spessore pannello inferiore a 3 mm
- Cablaggio: saldatura, PCB orizzontale
- Temperatura di esercizio: da -25 a +70 °C
- Accessori inclusi: dado di montaggio