

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FAV1

XLR femmina a 3 poli Corpo in plastica telaio A Montaggio verticale su PCB Contatti a tulipano dorati Fissaggio con viti A-Screw

Prezzo:	2,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FAV1 è una presa XLR femmina a 3 poli da saldare in verticale sul circuito stampato. È la più piccola della gamma, con corpo in plastica e contatti a tulipano rivestiti in oro duro.

Il pin 1 è collegato direttamente a pannello e guscio della spina, senza contatto di massa separato. Il blocco a scatto in acciaio nichelato trattiene la spina accoppiata.

Fissaggio e dati tecnici

Il fissaggio posteriore sfrutta viti autofilettanti A-Screw, da ordinare a parte, mentre una cornice in gomma permette un montaggio a tenuta d'aria.

Ogni contatto in bronzo regge 6 A sotto i 50 V, con resistenza massima di 6 mΩ e capacità di 4 pF. Il corpo in poliammide è UL 94 V-0, la protezione è IP 40 e la vita supera i 1000 cicli, da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAV1

- Tipologia: presa XLR femmina da pannello
- Numero di poli: 3
- Montaggio: PCB verticale, posteriore
- Forma del telaio: A
- Fissaggio: viti A-Screw
- Blocco: a scatto
- Contatti: bronzo a tulipano
- Corrente per contatto: 6 A
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Grado di protezione: IP 40