Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon



NEUTRIK NLT8MXX-BAG

Connettore speakON maschio a 8 poli Serie speakON STXX con Quick Lock Corrente nominale 30 A rms continui Terminazione a linguette piatte da 1/4" Cavo con diametro da 8 a 20 mm

Prezzo:	39,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NLT8MXX-BAG è la spina maschio a otto poli della serie speakON STXX, nata per collegare amplificatori e diffusori nei sistemi professionali. Il guscio metallico nero regge l'uso intensivo del palco.

Con otto poli un solo cavo trasporta più linee di potenza, riducendo il numero di collegamenti da gestire. Si accoppia alle prese femmina speakON a otto poli della stessa famiglia.

Collegamento del cavo e tenuta meccanica

I conduttori si fissano su linguette piatte da 1/4", adatte a cavi con sezione da 1,5 a 6 mm² (10 AWG) e diametro esterno da 8 a 20 mm. Lo scarico di trazione a mandrino trattiene il cavo con almeno 220 N.

Il bloccaggio Quick Lock rende l'innesto rapido e la durata supera i 5000 cicli di accoppiamento. I contatti sono in lega di rame argentata, con resistenza di contatto inferiore a 2 m?.

Dati elettrici, materiali e limiti d'uso

La corrente nominale è di 30 A rms continui con 250 V ac. Il connettore non è destinato alla rete elettrica né all'alimentazione, ma ai soli segnali di potenza audio.

Il guscio è in zama pressofusa con rivestimento KTL, l'inserto in poliammide PA 6.6 e il serracavo in poliacetale. Infiammabilità UL 94 V-0, protezione IP 50 da accoppiato, da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NLT8MXX-BAG

- Poli: 8
- Genere: maschio
- Serie: speakON STXX
- Corrente nominale: 30 A rms continui
- Tensione nominale: 250 V ac
- Diametro del cavo: 8-20 mm
- Sezione dei conduttori: 1,5-6 mm² (10 AWG)
- Terminazione: linguette piatte da 1/4"
- Bloccaggio: Quick Lock

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Speakon

- Contatti: lega di rame argentata
- Guscio: zama pressofusa con rivestimento KTL
- Protezione: IP 50 (accoppiato)
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
- Colore: nero

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927