

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC10FX-TOP

Connettore XLR femmina 8+2 poli Certificazione TRUE OUTDOOR PROTECTION Protezione IP65 da accoppiato 16 A sui poli di potenza, 50 V Prestazioni dati di categoria CAT 5e

Prezzo di listino:	52,90 €
Prezzo:	46,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC10FX-TOP è un connettore XLR femmina da cavo con otto contatti dati e due di potenza. La certificazione TRUE OUTDOOR PROTECTION lo rende adatto agli impianti esposti alle intemperie.

Da accoppiato raggiunge la protezione IP65 ed è conforme a IEC 61984. Trasporta dati con prestazioni CAT 5e e alimentazione fino a 16 A e 50 V.

Contatti, cavo e schermatura

I contatti sono a saldare, in ottone con oro su nichel. I due poli di potenza sopportano 16 A, mentre quelli dati arrivano a 3 A, con conduttori da 8 × 24 AWG più 2 × 16 AWG.

Il cavo accettato ha diametro esterno da 7 a 10 mm. Il collegamento della schermatura al guscio è selezionabile e la resistenza di contatto resta sotto i 3 mΩ.

Robustezza della costruzione

Il guscio è in zama nichelata, l'inserto in poliammide e lo scarico di trazione in poliacetale. Guarnizione e passacavo in gomma resistente ai raggi UV proteggono dagli agenti esterni.

Il blocco latch lock tiene saldo l'innesto, con durata oltre 1000 cicli. Si lavora fra -30 e +80 °C, e il cappuccio SCFX-TOP chiude il connettore libero contro polvere e acqua.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC10FX-TOP

- Poli: 8+2
- Genere: femmina
- Corrente nominale: 16 A (potenza), 3 A (dati)
- Tensione nominale: 50 V
- Diametro del cavo: 7-10 mm
- Cablaggio: contatti a saldare
- Bloccaggio: latch lock

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Contatti: ottone con oro su nichel
- Guscio: zama nichelata
- Protezione: IP65 (accoppiato)
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C