

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello



NEUTRIK NRJ6HH-1

Presa jack stereo da 6,3 mm Montaggio su PCB orizzontale 3 contatti di commutazione Passo minimo tra le prese di 15,88 mm Molla di ritenuta della spina

Prezzo:	1,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NRJ6HH-1 è una presa jack stereo da 1/4" con contatti di commutazione, da saldare in orizzontale su circuito stampato. Il manicotto è collegato al pannello frontale, e la filettatura è a mezza ghiera.

Il passo minimo di 15,88 mm consente di allineare molte prese in file o matrici. Si presta quindi a mixer, interfacce e rack con tanti ingressi su poco spazio.

Tenuta della spina e prestazioni elettriche

Una molla di ritenuta trattiene la spina inserita in modo sicuro. I contatti in bronzo con argento da 2 µm reggono 3 A, e quelli di commutazione 0,5 A a 50 V.

La durata supera 10.000 cicli e la forza di inserimento resta sotto i 30 N. Il corpo in poliammide con fibra di vetro ha classe UL 94 V0, mentre la temperatura va da -25 a +70 °C.

Fissaggio e componenti da abbinare

Il materiale di fissaggio non è compreso e si ordina separatamente. Per il serraggio sono disponibili dadi esagonali in plastica nera o rossa, ghiera in metallo e una rondella in plastica nera.

Per le prese lasciate libere esiste il dummyPLUG NDJ. Colore, dimensioni complessive e peso non sono indicati dalla scheda.

Caratteristiche principali NEUTRIK NRJ6HH-1

- Connessione: jack stereo da 1/4"
- Genere: femmina
- Contatti di commutazione: 3
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore
- Passo minimo: 15,88 mm
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Durata: oltre 10.000 cicli
- Contatti: bronzo con argento da 2 µm
- Corpo: poliammide PA 6.6 con fibra di vetro

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Jack da Pannello

- Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C