

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5FXX

Connettore XLR femmina a 5 poli Serie XX, contatti argentati
Cablaggio a saldare, blocco latch Cavo con diametro da 3,5 a 8 mm
Corrente nominale di 7,5 A

Prezzo:	17,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5FXX è un connettore XLR femmina a cinque poli da cavo, evoluzione della serie X con maggiore affidabilità e montaggio più semplice. Il corpo è in zinco nichelato e i contatti sono argentati.

La cinque poli è la configurazione tipica dei collegamenti luci e dei cavi multicanale. Il contatto femmina a gabbia mantiene bassa la resistenza di contatto.

Novità costruttive della serie XX

Una barriera antisaldatura nel contatto evita infiltrazioni di stagno, mentre i contatti di massa a molla migliorano la continuità della schermatura. Il fermo metallico è più grande e più facile da azionare.

Lo scarico di trazione a ghiera offre una forza di estrazione maggiore e la guaina in poliuretano resiste alle piegature. Anelli e boccole colorati permettono di codificare i cavi.

Dati per chi cabla

Accoglie cavi da 3,5 a 8 mm e conduttori fino a 1,0 mm² (18 AWG), da saldare ai contatti. La corrente nominale è di 7,5 A per contatto con meno di 50 V.

La durata supera 1000 accoppiamenti e la temperatura va da -30 a +80 °C, con protezione IP 40. Per la guaina e la ghiera servono gli attrezzi BTXX e HTPX, venduti a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5FXX

- Poli: 5
- Genere: femmina
- Serie: XX
- Cablaggio: contatti a saldare
- Bloccaggio: latch
- Diametro del cavo: 3,5-8 mm
- Sezione del conduttore: 1,0 mm² (18 AWG) al massimo
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Contatti: ottone con argento da 2 µm su nichel

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Shell: zinco pressofuso nichelato
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C