

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Jack 6,3 mm Stereo (TRS)

NEUTRIK NP3X-B

Spina jack stereo da 6,3 mm Corpo nero ultrasottile da 14,5 mm
Contatti in ottone placcati oro Cavo con diametro da 4 a 7 mm Serie
Plug X, scarico a mandrino



Prezzo:	12,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori jack 6,3 mm stereo (trs)
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NP3X-B è una spina jack stereo da 1/4" con contatti dorati e corpo nero. Rientra nella serie Plug X nella versione ultrasottile, con un diametro di 14,5 mm.

Questa larghezza permette di infilarla nei pannelli jack ad alta densità con passo da 15,88 mm. Si usa con chitarre, cavi audio, multicore, casse, amplificatori e mixer.

Costruzione e collegamento del cavo

Lo scarico di trazione è a mandrino, adatto a cavi da 4 a 7 mm, e il contatto della punta è ricavato in un solo pezzo senza rivetti. I contatti sono in ottone con 0,2 µm di oro e si saldano ai conduttori fino a 1 mm².

Il corpo è in zama pressofusa con rivestimento KTL, l'inserto in poliammide con fibra di vetro e la boccola in poliacetale con poliuretano.

Prestazioni e personalizzazione

La rigidità dielettrica è di 1 kVdc, la resistenza di isolamento supera 2 GΩ e la durata oltre 1000 cicli. Il connettore segue IEC 60603-11 e lavora da -20 a +65 °C.

Sul corpo si possono montare boot colorati BPX, la boccola grande BPX-L e anelli PXR con spazio per l'etichetta. Questi componenti non sono inclusi.

Caratteristiche principali NEUTRIK NP3X-B

- Poli: 3
- Genere: maschio
- Serie: Plug X ultrasottile
- Larghezza del corpo: 14,5 mm
- Cablaggio: contatti a saldare
- Diametro del cavo: 4-7 mm
- Sezione del filo: 1 mm² (18 AWG)
- Contatti: ottone con oro da 0,2 µm
- Corpo: zama pressofusa con rivestimento KTL

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori Jack > Connettori Jack 6,3 mm Stereo (TRS)

- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +65 °C
- Colore: nero