

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC5MBH

Presa XLR maschio a 5 poli Montaggio orizzontale su PCB Forma del telaio B, vite A-Screw Flangia metallica con massa continua Corrente nominale di 3 A per contatto

Prezzo:	10,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MBH è una presa XLR maschio a cinque poli da saldare in orizzontale su circuito stampato. Un contatto di terra separato si collega al guscio del connettore accoppiato e al pannello frontale.

Prende il posto diretto del precedente NC5MBH1. Rispetto alla serie A, la flangia metallica offre un contatto di massa circonferenziale continuo verso il telaio.

Protezione dai disturbi e fissaggio

La flangia in nichel migliora la protezione EMC e RF dell'apparecchio. Il contatto di terra separato non ha alcuna connessione con il pin 1, come previsto dalla scheda tecnica.

Il fissaggio avviene con vite A-Screw sul telaio di forma B, montato dal retro. Il blocco latch lock tiene salda la spina inserita.

Dati tecnici essenziali

Ogni contatto sopporta 3 A con meno di 50 V, la capacità fra i contatti resta sotto i 7 pF e la resistenza di contatto sotto i 6 mΩ. La durata supera 1000 cicli.

I contatti sono in ottone, l'isolante in poliammide PA66 con classe UL 94 V-0 e il blocco in acciaio Ck67. Si opera da -30 a +80 °C. Colore e peso non sono riportati.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MBH

- Poli: 5
- Genere: maschio
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore
- Forma del telaio: B
- Fissaggio: vite A-Screw
- Bloccaggio: latch lock
- Corrente nominale: 3 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: ottone

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Flangia: nichel
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C