Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello




# NEUTRIK NC3FAH1

Presa XLR femmina a 3 poli Montaggio orizzontale su PCB Corpo rotondo in plastica, telaio A Contatti in bronzo con oro duro Corrente nominale di 6 A per contatto

| | |
|---|---|
| Prezzo: | 1,90 € |
| Disponibile: | Si |
| Consegna in: | 6-7 giorni lavorativi |
| Spedizione: | 8,90 € |
| Marchio: | Neutrik |
| Categoria: | Connettori xlr da pannello |
| Condizione: | Nuovo |
| Link articolo | |

**NEUTRIK NC3FAH1** è una presa XLR femmina a tre poli da saldare in orizzontale su circuito stampato. Il pin 1 è collegato direttamente al pannello e alla calotta, senza un contatto di terra separato.

Appartiene alla linea State of the Art con corpo rotondo in plastica, il più piccolo della gamma. Si può installare con un interasse di soli 23 mm, ideale per pannelli molto fitti.

## Contatti e dati elettrici

I contatti in bronzo CuSn6 hanno placcatura in oro duro e superfici lucidate, per un innesto morbido e duraturo. Ogni contatto regge 6 A con meno di 50 V.

La capacità fra i contatti resta sotto i 4 pF e la resistenza di contatto sotto i 6 m?. L'isolamento supera i 10 G? e la rigidità dielettrica è di 1,5 kVdc.

## Fissaggio, protezione e ricambi

La presa si fissa con viti A-Screw sul telaio di forma A, montata dal retro, e il latch lock in acciaio nichelato trattiene la spina. L'isolante è in PA 6.6 con classe UL 94 V-0.

Sono utili la copertura antipolvere SCF e il dummyPLUG NDF per le prese vuote. Si lavora da -30 a +80 °C, con grado IP 40 e componente riconosciuto UL.

## Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FAH1

- Poli: 3
- Genere: femmina
- Montaggio: PCB orizzontale, posteriore
- Forma del telaio: A
- Fissaggio: vite A-Screw
- Bloccaggio: latch lock
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Contatti: bronzo con oro duro

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello

- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927