

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello



NEUTRIK NE8FDX-Y6-W

Presse etherCON RJ45 femmina da pannello Prestazioni CAT6A, Classe EA Forma D con terminazione IDC Protezione IP65 da accoppiato PoE tipo 3, classe 6 (60 W)

Prezzo:	43,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori rj45 da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NE8FDX-Y6-W è una presa da pannello etherCON in forma D, schermata, con terminazione IDC e corpo nero. Garantisce prestazioni CAT6A secondo TIA/EIA 568C e Classe EA secondo ISO/IEC 11801.

Offre protezione IP65 sia da accoppiata sia da libera, purché il tappo sia chiuso. Il frontale accoglie quindi dati ad alta velocità anche in ambienti umidi o polverosi.

Tensione, corrente e alimentazione PoE

La tensione nominale è di 57 V al massimo e ogni contatto sopporta 1,5 A. La presa gestisce il PoE di tipo 3 e classe 6, cioè 60 W secondo IEEE 802.3bt.

I conduttori ammessi vanno da AWG 26 a 22, rigidi o flessibili. Il campo di temperatura è ampio, da -40 a +70 °C.

Compatibilità da non sottovalutare

Il bloccaggio è latch lock e la durata supera 1000 cicli. Le parti a contatto sono dorate, la guarnizione è in EPDM e il corpo in zinco pressofuso.

Attenzione, questa presa non è compatibile con il connettore da cavo CAT6 NE8MC6-MO né con i cavi NKE6S. Per la crimpatura dei cavi CAT6A è prevista la pinza HX-CAT6A.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FDX-Y6-W

- Genere: femmina
- Categoria: CAT6A, Classe EA
- Forma: D, montaggio frontale
- Terminazione: IDC schermata
- Tensione nominale: 57 V al massimo
- Corrente nominale: 1,5 A per contatto
- PoE: tipo 3, classe 6 (60 W)
- Sezione dei conduttori: AWG 26-22
- Bloccaggio: latch lock
- Materiali: contatti dorati, guarnizione EPDM, corpo in zinco pressofuso

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori RJ45 da Pannello

- Protezione: IP65
- Temperatura di esercizio: da -40 °C a +70 °C
- Colore: nero