

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC3FXCC

Connettore XLR femmina a 3 poli Serie XCC con schermo circonferenziale Contatti placcati oro, corrente 16 A Cavo con diametro da 5,4 a 6,2 mm Anello di codifica XCCR incluso

Prezzo:	19,00 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FXCC è un connettore XLR femmina a tre poli da cavo con contatti dorati e protezione contro i disturbi RF. Appartiene alla serie XCC, che usa un contatto di schermatura circonferenziale.

La schermatura efficace oltre 55 dB a 1,3 GHz lo rende adatto ai segnali audio digitali. Include un anello di codifica XCCR per distinguere i collegamenti AES.

Montaggio e specifiche del cavo

Il cablaggio è a saldare e la schermatura si crimpa con una sezione esagonale da 6,47 mm secondo IEC 60803, matrice E. Il cavo deve avere diametro esterno da 5,4 a 6,2 mm.

I conduttori arrivano a 2,5 mm² (14 AWG). Per la crimpatura si usano pinze HX-BNC o HX-R-BNC con le matrici dedicate, mentre HTX stringe la boccola.

Dati elettrici e stato di produzione

Ogni contatto sopporta 16 A con meno di 50 V, con capacità sotto i 4 pF e resistenza sotto i 3 mΩ. La durata supera 1000 cicli e il blocco è a scatto latch lock.

Il modello è fuori produzione e il sostituto diretto è l'NC3FXX-EMC. Il guscio è in zama nichelata, la protezione IP 40 e la temperatura va da -30 a +80 °C.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FXCC

- Poli: 3
- Genere: femmina
- Serie: XCC
- Cablaggio: contatti a saldare
- Diametro del cavo: 5,4-6,2 mm
- Crimpatura schermo: esagonale 6,47 mm, matrice E
- Corrente nominale: 16 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Efficacia di schermatura: oltre 55 dB a 1.3 GHz

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Contatti: bronzo con oro su nichel
- Guscio: zama pressofusa nichelata
- Protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
- Accessori inclusi: anello di codifica XCCR