

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR



NEUTRIK NC5MXX

Connettore XLR maschio a 5 poli Serie XX, contatti a saldare Guscio nichelato, contatti argentati Cavo con diametro 3,5-8,0 mm Bloccaggio a scatto, IP 40

Prezzo:	13,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC5MXX è la spina XLR maschio a cinque poli della serie XX, nata come evoluzione della serie X con montaggio più semplice e una migliore tenuta del cavo.

Il guscio in zama è nichelato e i contatti in ottone hanno una placcatura in argento da 2 µm. Il collegamento avviene a saldare e la spina si blocca con un meccanismo a scatto.

Cavo supportato e dati elettrici

Si adatta a cavi con diametro esterno fra 3,5 e 8,0 mm e a conduttori fino a 1,0 mm². La guaina è in poliuretano, lo scarico di trazione in POM.

Ogni contatto sopporta 7,5 A sotto i 50 V, con capacità inferiore a 7 pF e isolamento oltre 10 GΩ. Si lavora da -30 a +80 °C con protezione IP 40.

Anelli e boccole per personalizzarlo

La serie XX prevede boccole colorate, una boccola grande per cavi da 8 a 10 mm e anelli di codifica sostituibili senza dissaldare. Per il montaggio servono l'utensile per la guaina e la chiave di serraggio dedicata.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC5MXX

- Tipo di connettore: XLR maschio da cavo
- Poli: 5
- Serie: XX
- Terminazione: contatti a saldare
- Bloccaggio: a scatto (latch lock)
- Diametro cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione conduttore: fino a 1,0 mm² (18 AWG)
- Corrente nominale: 7,5 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Durata: oltre 1000 cicli
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

- Contatti: ottone con placcatura argento
- Guscio: zama nichelata