

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Altri Connettori da Pannello



NEUTRIK NAC3MPXXB-WOT

Presa powerCON XX per apparecchi Maschio, 2 contatti più PE 16 A 250 V AC (EN 60320-1) Montaggio solo su PCB (saldato) Corpo grigio in PA 6.6, IP 20

Prezzo:	7,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Altri connettori da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NAC3MPXXB-WOT è la presa per apparecchi della serie powerCON XX, una connessione di rete monofase con bloccaggio a scatto. I terminali sono a linguetta piatta da 3/16" e la versione è priva del divisore isolante.

Per questo motivo è destinata soltanto alla saldatura su PCB. Offre due contatti più la terra di protezione e un corpo grigio in poliammide PA 6.6.

Valori elettrici, materiali e documentazione

Regge 16 A a 250 V AC secondo EN 60320-1, 20 A a 127 V AC secondo UL 498 e 20 A a 250 V AC secondo UL 1977. La resistenza di contatto resta sotto i 2 mΩ e la rigidità dielettrica arriva a 4 kVdc.

I contatti sono in lega di rame argentata e l'elemento di blocco è in acciaio inox. Il grado di protezione è IP 20, la durata supera i 5000 cicli e si lavora da -30 a +80 °C.

Il produttore mette a disposizione raccomandazioni di montaggio, disegno del layout PCB in PDF e DXF e modello 3D. Fra i complementi compatibili ci sono coperture a cerniera, coperchi a molla e cappucci di protezione.

Caratteristiche principali NEUTRIK NAC3MPXXB-WOT

- Tipo di connettore: presa powerCON per apparecchi
- Genere: maschio
- Contatti: 2 più terra di protezione
- Serie: powerCON XX
- Montaggio: solo su PCB, senza divisore isolante
- Portata: 16 A 250 V AC (EN 60320-1)
- Portata UL: 20 A 127 V AC e 20 A 250 V AC
- Sezione filo: 2,5 mm² (12 AWG)
- Rigidità dielettrica: 4 kVdc
- Grado di protezione: IP 20
- Durata: oltre 5000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Infiammabilità: UL 94 V-0
- Colore: grigio