

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori XLR da Pannello



NEUTRIK NC3FBH2-B

XLR femmina a 3 poli da telaio Telaio serie B, vite posteriore
Cablaggio orizzontale su PCB 6 A per contatto, sotto 50 V Flangia
nera KTL, protezione IP 40

Prezzo:	5,90 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3FBH2-B è un XLR femmina a tre poli con contatto di terra separato, da montare in orizzontale su circuito stampato. Il produttore la presenta tra le prese XLR più piccole, con altissima densità di montaggio.

Rispetto alla serie A la flangia è metallica e garantisce un contatto di massa continuo lungo tutta la circonferenza verso il telaio.

Meccanica, contatti, accessori e documenti

Il fissaggio è posteriore con vite B-Screw e il blocco della spina avviene a scatto. I contatti a tulipano in bronzo CuSn6 portano 6 A con tensione inferiore a 50 V.

La flangia è trattata con verniciatura KTL nera, l'anello è in zama e l'inserto in poliammide rinforzata. La protezione è IP 40, l'esercizio va da -30 a +80 °C e il prodotto è riconosciuto UL.

Fra i complementi indicati figurano la vite B-SCREW-1-8, il tappo dummyPLUG NDF e il coperchio antipolvere SCF. Sono disponibili anche foglio tecnico, disegno DXF e modello 3D.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3FBH2-B

- Tipo di connettore: XLR femmina da telaio
- Poli: 3
- Telaio: serie B
- Montaggio: posteriore con vite B-Screw
- Cablaggio: orizzontale su PCB
- Bloccaggio: a scatto (latch lock)
- Corrente nominale: 6 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Capacità tra i contatti: fino a 4 pF
- Durata: oltre 1000 cicli
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: bronzo CuSn6
- Colore: nero