Cavi e adattatori > Connettori > Connettori XLR

NEUTRIK NC3MXX-HA

Connettore XLR maschio a 3 poli Serie XX, terminali a crimpare
Crimpatura B-crimp IEC 60352-2 Cavo 3,5-8,0 mm, 0,22-0,34 mm²
Corpo nichelato, contatti argentati

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	No
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori xlr
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NC3MXX-HA è la versione speciale a crimpare del connettore XLR della serie XX. Le tre connessioni si eseguono con un attrezzo di crimpatura B-crimp secondo IEC 60352-2, senza bisogno di saldatore.

Il guscio in zama nichelata e il boot in poliuretano sono quelli della serie XX, mentre i contatti in ottone sono argentati con spessore di 2 µm.

Cavi adatti, dati elettrici e utensili di crimpatura

Si usano cavi con diametro esterno da 3,5 a 8,0 mm e conduttori da 0,22 a 0,34 mm², cioè da 24 a 22 AWG. Il bloccaggio è a scatto e lo scarico di trazione è in poliacetale.

Ogni contatto sopporta 1 A sotto i 50 V, con capacità fra i contatti di 4 pF al massimo. L'esercizio va da -30 a +80 °C con protezione IP 40.

Per lavorare servono una matrice dedicata alla versione HA e una pinza compatibile. Il produttore offre anche il contatto di ricambio, le boccole colorate e gli anelli di codifica della serie XX.

Caratteristiche principali NEUTRIK NC3MXX-HA

- Tipo di connettore: XLR maschio da cavo
- Poli: 3
- Serie: XX, versione HA
- Terminazione: a crimpare, standard B-crimp
- Bloccaggio: a scatto (latch lock)
- Diametro cavo: 3,5-8,0 mm
- Sezione conduttore: 0,22-0,34 mm² (24-22 AWG)
- Corrente nominale: 1 A per contatto
- Tensione nominale: inferiore a 50 V
- Durata: oltre 1000 cicli
- Grado di protezione: IP 40
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Contatti: ottone con argentatura da 2 µm
- Guscio: zama nichelata

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927