Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi



OffSHORE AS18SUB

Woofer da 18 pollici (46 cm) 1600W picco e 800W RMS in Classe D 124 dB SPL massimo Crossover selezionabile 80, 100, 150Hz Uscite XLR Full Range e High Pass

Prezzo:	499,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 11/01/2027
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Offshore
Categoria:	Subwoofer attivi
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

OffSHORE AS18SUB è un subwoofer attivo con woofer da 18" (46 cm) e impedenza di 6 ?, spinto da un amplificatore in Classe D da 1600W di picco (800W RMS). Raggiunge 124 dB SPL con una risposta da 30 Hz a 120 Hz.

È pensato per rinforzare la gamma bassa di impianti PA per live, DJ set ed eventi, gestendo direttamente dal pannello posteriore la divisione del segnale tra subwoofer e diffusori principali.

Crossover e uscite High Pass per i diffusori satellite

Il selettore Filter imposta la frequenza di crossover a 80, 100 o 150 Hz e agisce sulle due uscite **High Pass** XLR, che inviano ai diffusori full range solo le frequenze sopra il punto scelto. Il subwoofer riproduce la parte bassa e le casse principali lavorano più leggere.

Le due uscite Full Range XLR riportano invece il segnale degli ingressi senza filtri, utili ad esempio per collegare un secondo subwoofer.

Polarità, volume e indicatori sul pannello

Il selettore Polarity passa da Normal a Reverse quando l'interazione con le casse principali crea cancellazioni o bassi poco definiti, senza dover modificare i cavi. Il volume si regola da -80 a 0 dB e interviene solo sul subwoofer, mentre il livello dei satelliti va impostato sui diffusori stessi.

Un LED verde segnala l'accensione e un LED rosso Peak indica quando il segnale si avvicina al clipping, momento in cui conviene abbassare il volume.

Cabinet in MDF con alloggiamento per l'asta

Il cabinet in **MDF** misura circa 530 × 610 × 580 mm e pesa 38,4 kg. Sulla parte superiore c'è un foro da 35 mm per un'asta distanziatrice, che permette di montare un diffusore full range direttamente sopra il subwoofer e creare un impianto compatto.

Va appoggiato a terra su una superficie piana e stabile, anche sotto la parte anteriore del palco o lateralmente, dato che le basse frequenze sono poco direzionali. È destinato all'uso in interni.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Impianti audio > Casse Audio > Subwoofer Attivi

Caratteristiche principali OffSHORE AS18SUB

- Tipo: subwoofer attivo
- Woofer: 18" (46cm)
- Impedenza woofer: 6?
- Amplificazione: Classe D
- Potenza RMS: 800W
- Potenza di picco: 1600W
- SPL massimo: 124dB
- Risposta in frequenza: 30Hz - 120Hz (-10dB)
- Crossover: 80Hz, 100Hz, 150Hz sulle uscite High Pass
- Polarità: Normal, Reverse
- Volume: da -80dB a 0dB
- Ingressi: 2 XLR Line L/R
- Uscite Full Range: 2 XLR L/R non filtrate
- Uscite High Pass: 2 XLR L/R filtrate
- Indicatori: LED Power e Peak
- Cabinet: MDF
- Flangia per asta: 35mm
- Alimentazione: 100-240V AC, 50/60Hz, ingresso IEC
- Assorbimento nominale: 900W
- Ambiente d'uso: interno
- Dimensioni: 530 × 610 × 580mm
- Peso: 38,4kg

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927