Impianti audio > Casse Audio > Sistemi a Colonna



OffSHORE CMIX600

Sistema a colonna attivo 600W di picco Subwoofer da 12" e 8 tweeter da 2" Mixer 5 canali con EQ e riverbero DSP con preset Live, DJ, Speech, Monitor Bluetooth 5.0 con TWS

Prezzo:	459,00 €
Disponibile:	Ordinabile dal 11/01/2027
Consegna in:	-
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Offshore
Categoria:	Sistemi a colonna
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

OffSHORE CMIX600 è un sistema PA a colonna attivo con amplificazione in Classe D da 600W di picco (300W RMS). Il subwoofer da 12" lavora insieme a una colonna con 8 tweeter da 2", per una risposta da 40 Hz a 20 kHz.

Montato raggiunge circa 195 cm di altezza e favorisce una buona distribuzione del suono anche con il pubblico in piedi, senza stativi separati. È pensato per live, DJ set, eventi, presentazioni, comizi e animazione, dove servono pressione sonora, copertura e un'installazione rapida.

Cinque canali con equalizzazione dedicata

Il mixer nel modulo subwoofer ha due canali MIC con ingressi **Combo XLR/Jack** e tre sezioni Line, che mettono a disposizione un XLR, un Jack TRS da 6,35 mm, una coppia RCA e un AUX su minijack da 3,5 mm. Microfoni, strumenti, lettori e computer si collegano direttamente al sistema.

Ogni canale ha i propri controlli Treble, Bass e volume, utili per bilanciare sorgenti diverse nello stesso mix, dalla voce alle basi musicali. Sui due ingressi microfonici c'è anche un **Reverb** indipendente, che permette di dosare l'effetto su ciascun microfono o di lasciare un canale completamente dry.

Quattro preset DSP per palco, DJ set e parlato

Con il pulsante del **DSP** si sceglie la risposta generale del sistema. Live offre una curva piatta e full range per la musica dal vivo, DJ è pensato per set e brani riprodotti, Speech privilegia la voce in presentazioni e riunioni, mentre Monitor adatta CMIX600 all'uso come spia.

Il display LCD mostra sorgente attiva, preset DSP e livello del Master su una scala a 16 segmenti, con l'icona di mute quando il volume è a zero. Il LED Limit segnala il sovraccarico e, se lampeggia spesso, indica che conviene ridurre il Master finché interviene solo di rado.

Streaming, USB e collegamento di due sistemi

Bluetooth 5.0 e True Wireless Stereo

Il ricevitore **Bluetooth 5.0** si attiva con una breve pressione del tasto BT/TWS, mentre tenendolo premuto si abbina un

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

secondo CMIX600 per un ascolto stereo senza fili. Il TWS riguarda solo la musica in streaming, quindi microfoni, strumenti e player USB passano al secondo sistema collegando l'uscita Mix XLR a un suo ingresso Line.

Porta USB per MP3 e ricarica

La porta USB-A riproduce file MP3 da chiavetta, con nome del brano e tempo mostrati sul display, comandi di ripetizione e volume regolabile tenendo premuti i tasti Previous e Next. La stessa porta eroga 5V/1A per ricaricare uno smartphone durante l'uso.

Struttura modulare in tre elementi

CMIX600 si compone di subwoofer, modulo distanziatore e colonna. I due elementi superiori hanno le stesse misure, circa 104 × 739 × 104 mm, ma solo uno contiene gli 8 tweeter e pesa 2,5 kg, mentre il distanziatore pesa 1,8 kg.

Il subwoofer occupa 404 × 546 × 493 mm e pesa 19,6 kg. Da montato il sistema arriva a 404 × 1951 × 493 mm per 23,9 kg complessivi, mentre colonna e distanziatore si staccano rapidamente quando va trasportato.

Caratteristiche principali OffSHORE CMIX600

- Tipo: sistema PA a colonna attivo con mixer e DSP
- Configurazione: subwoofer + modulo distanziatore + colonna
- Amplificazione: Classe D
- Potenza RMS: 300W
- Potenza di picco: 600W
- Limiter: integrato
- Risposta in frequenza: 40Hz - 20kHz (-10dB)
- Subwoofer: 12"
- Colonna: 8 tweeter da 2"
- Canali mixer: 5 (MIC 1, MIC 2, LINE 1, LINE 2, LINE 3)
- Ingressi MIC: 2 Combo XLR/Jack 6,35mm
- Ingressi Line: XLR, Jack TRS 6,35mm, RCA L/R, minijack stereo 3,5mm
- Controlli per canale: Treble, Bass, Volume
- Effetto: Reverb su MIC 1 e MIC 2
- Preset DSP: Live, DJ, Speech, Monitor
- Display: LCD con Master a 16 segmenti
- Bluetooth: 5.0 con TWS
- Player: MP3 da chiavetta USB
- Porta USB-A: riproduzione MP3 e ricarica 5V/1A
- Uscita: Mix Out XLR maschio
- Indicatore: LED Limit
- Dimensioni: 404 × 1951 × 493mm (assemblato)
- Dimensioni subwoofer: 404 × 546 × 493mm
- Peso: 23,9kg (subwoofer 19,6kg)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927