

Luci e strutture &gt; Luci a LED &gt; Luci Architetture



## Algam Lighting FL600V2-IP

Proiettore architetture con 40 LED RGBW LED da 15 W, potenza assorbita di 600 W 4 alette otturatrici metalliche orientabili Protezione IP65 per uso esterno Controllo DMX con 4, 8 o 9 canali

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Prezzo:                       | 739,00 €              |
| Disponibile:                  | Si                    |
| Consegna in:                  | 3-4 giorni lavorativi |
| Spedizione:                   | Gratis in Italia      |
| Marchio:                      | Algam lighting        |
| Categoria:                    | Luci architetture     |
| Condizione:                   | Nuovo                 |
| <a href="#">Link articolo</a> |                       |

**Algam Lighting FL600V2-IP** è un proiettore da esterno per illuminare facciate, monumenti ed eventi all'aperto. Monta 40 LED RGBW da 15 W ciascuno in un telaio metallico con grado di protezione IP65.

### Fascio regolabile e comandi laterali

La struttura orientabile ha quattro alette otturatrici metalliche per regolare l'angolo del fascio. Rispetto al modello FL600V-IP, lo schermo digitale e i quattro pulsanti si trovano sul lato del telaio, così la configurazione resta comoda anche a proiettore già installato.

### Modalità, canali ed effetti integrati

Il controllo avviene in modalità Auto, Master/Slave o DMX con 4, 8 o 9 canali, tramite connessioni XLR a 3 pin in ingresso e uscita. Gli effetti integrati comprendono colori statici, cambio colore con o senza sfumatura e stroboscopo, mentre il fissaggio usa due interfacce OMEGA.

### Caratteristiche principali Algam Lighting FL600V2-IP

- Tipologia: proiettore architetture LED RGBW
- Sorgenti luminose: 40 LED RGBW da 15 W
- Modalità: Auto, Master/Slave, DMX
- Canali DMX: 4, 8 o 9
- Effetti: colori statici, cambio colore, cambio colore con sfumatura, stroboscopo
- Controllo del fascio: 4 alette otturatrici articolate
- Connessioni DMX: XLR a 3 pin, ingresso e uscita
- Alimentazione: 90-240 V c.a. 50/60 Hz
- Potenza assorbita: 600 W
- Protezione: IP65, per interni ed esterni
- Accessori inclusi: cavo di alimentazione IP, cavo DMX IP con fascetta in velcro, 2 interfacce di fissaggio OMEGA
- Dimensioni: 437 x 190 x 290 mm
- Peso: 10 kg