

Cavi e adattatori > Connettori > Connettori da Pannello > Connettori Speakon da Pannello



NEUTRIK NL4MP-ST

SpeakON maschio da pannello, 4 poli Flangia a D nera, fori passanti
Morsetti a vite, cavo 4 mm² 30 A rms continui per contatto Bloccaggio
Quick Lock, 250 V AC

Prezzo:	8,50 €
Disponibile:	Sì
Consegna in:	6-7 giorni lavorativi
Spedizione:	8,90 €
Marchio:	Neutrik
Categoria:	Connettori speakon da pannello
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

NEUTRIK NL4MP-ST è un connettore speakON maschio da pannello a quattro poli, con flangia nera a forma di D e fori passanti svasati. La terminazione ST indica i morsetti a vite, adatti a cavi fino a 4 mm².

Il produttore precisa che questa presa da telaio non è a tenuta d'aria. Il corpo è in poliammide PA 6 caricata al 30% con fibra di vetro, di colore nero.

Corrente, contatti, bloccaggio e documenti

Ogni contatto porta 30 A rms in continuo, con un picco di 40 A per segnali audio a ciclo di lavoro del 50%. La tensione nominale è di 250 V AC e la rigidità dielettrica arriva a 4 kVdc.

I contatti in bronzo CuSn6 hanno una placcatura in argento da 4 µm e una resistenza di contatto finale non oltre 3 mΩ. La durata supera i 5000 cicli.

Il sistema Quick Lock metallico fissa la spina in un gesto. Per il cablaggio e la foratura sono disponibili suggerimenti di collegamento, il layout della flangia e il manuale BDA 620.

Caratteristiche principali NEUTRIK NL4MP-ST

- Tipo di connettore: speakON maschio da pannello
- Poli: 4
- Terminazione: morsetti a vite
- Sezione cavo: 4 mm² (12 AWG)
- Flangia: a D, fori passanti
- Bloccaggio: Quick Lock metallico
- Corrente nominale: 30 A rms continui per contatto
- Tensione nominale: 250 V AC
- Rigidità dielettrica: 4 kVdc
- Durata: oltre 5000 cicli
- Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
- Infiammabilità: UL 94 HB
- Contatti: bronzo con argentatura da 4 µm
- Colore: nero