

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

Universal Audio Volt 4 Max

2 preamp Tone Shaping da 60 dB di gain Max Processing con 6 preset di compressione Commutazione tra due coppie di monitor Ingressi e uscite di linea 3-4 per outboard 12 ingressi e 6 uscite, ingresso ADAT



Prezzo di listino:	418,00 €
Prezzo:	399,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Universal audio
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Universal Audio Volt 4 Max** è un'interfaccia audio USB 12x6 che riunisce in un solo apparecchio ripresa, ascolto e comunicazione. Ha due preamplificatori **Tone Shaping** da 60 dB con modalità Warmth, Focus e Shine, e la compressione integrata Max Processing con sei preset ispirati a 1176, LA-2A e VCA.

Un pulsante alterna due coppie di monitor, **Main e Alt**, per verificare il mix su diffusori diversi senza un controller esterno, mentre talkback e due uscite cuffie permettono di seguire chi suona.

Line 3-4, MIDI e hub USB per synth e outboard

Oltre ai due ingressi combo, il Volt 4 Max ha **ingressi e uscite di linea 3-4** dedicati. Un synth può restare collegato in modo permanente, oppure una traccia può uscire verso un compressore hardware e rientrare registrata nella sessione, senza occupare un ingresso microfonico.

MIDI In e Out su mini-jack collegano tastiere e drum machine. L'hub USB alimenta un controller MIDI fino a 0,5 A e l'ingresso ottico aggiunge fino a otto canali da un preamp ADAT esterno.

Cosa serve per farla funzionare

Questa scheda audio con compressore integrato si alimenta dal bus USB quando il computer fornisce corrente sufficiente, ma include un **alimentatore USB 5V / 3A**, consigliato in uno studio con monitor, strumenti MIDI e controller collegati.

È class-compliant su Mac, iPad e iPhone, con macOS 12 e iPadOS / iOS 16 o successivi. Su Windows 10 a 64 bit si usa il driver ASIO dell'app UA Connect. In dotazione c'è il bundle UAD Volt Studio con la DAW LUNA.

Pensato per chi produce, registra e mixa nello stesso spazio

Il Volt 4 Max si rivolge a chi lavora in **home studio** con una voce e uno strumento alla volta, una coppia di monitor principale e una di confronto, e qualche synth da tenere sempre cablato.

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

La compressione in ripresa aiuta a ottenere voci e bassi già controllati, e il loopback lo rende adatto anche a livestream e chiamate.

Due preamp sono il suo confine

Per microfonare una batteria o registrare più musicisti insieme servono più preamp integrati, ed è lì che entra in gioco il Volt 4P Max. L'ingresso ADAT aggiunge canali solo tramite un preamplificatore esterno.

Caratteristiche principali Universal Audio Volt 4 Max

- Tipologia: interfaccia audio USB desktop
- Ingressi/uscite simultanei: 12 in / 6 out
- Conversione A/D - D/A: 32 bit, fino a 192 kHz
- Frequenze di campionamento: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192 kHz
- Preamplificatori microfonici: 2 Tone Shaping, 60 dB di gain a controllo digitale
- Modalità Tone Shaping: Warmth, Focus, Shine
- Compressione integrata: Max Processing, 6 preset basati su 1176, LA-2A e VCA
- Ingressi mic/linea: 2 combo XLR / jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingressi di linea 3-4: 2 jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingressi strumento: 2 Hi-Z frontali, jack 6,3 mm TS, impedenza 1 M?
- Alimentazione phantom: +48V attivabile per canale
- Uscite monitor e linea 3-4: 2 coppie stereo Main e Alt con commutazione, jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Uscite cuffie: 2 stereo (jack 6,3 mm e mini-jack 3,5 mm), mix di ascolto condiviso
- Potenza cuffie: 45 mW su 32 Ω, 24 mW su 300 Ω
- Ingresso digitale: ottico ADAT (8 canali a 44,1/48 kHz, 4 a 96 kHz, 2 a 192 kHz con S/MUX) o S/PDIF stereo
- MIDI: In e Out su mini-jack TRS 3,5 mm, Tipo A
- Talkback: microfono integrato
- Gamma dinamica ingressi mic: 119 dB (pesata A)
- THD+N ingressi mic: -110 dB (0,0003%)
- Gamma dinamica uscite monitor: 126 dB (pesata A)
- Display: Smart Display a colori con misurazione della riduzione di gain
- Funzioni di registrazione: Auto-Gain, Clip Protection, loopback
- Porte USB: 3 USB-C (host USB 2.0, hub 5V / 0,5A, alimentazione esterna)
- Alimentazione: bus USB o alimentatore esterno 5V / 3A
- Consumo: 5,5 W tipico, 7,1 W massimo
- Interruttore: on/off sul pannello posteriore
- Compatibilità: macOS 12 o successivi, Windows 10 64 bit o successivi, iPadOS / iOS 16 o successivi
- Software incluso: UAD Volt Studio Bundle con DAW LUNA
- Accessori inclusi: cavo USB, alimentatore USB 5V / 3A