Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB



Universal Audio Volt 4 Gen 2

2 preamp Tone Shaping da 60 dB di gain MIDI In e Out su mini-jack Ingresso ottico ADAT fino a 8 canali Ingressi e uscite di linea 3-4 Alimentazione via bus USB

Prezzo di listino:	~~285,00 €~~
Prezzo:	276,50 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Universal audio
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Universal Audio Volt 4 Gen 2** è un'interfaccia audio USB 12x6 con due preamp **Tone Shaping** da 60 dB, conversione a 32 bit / 192 kHz, Smart Display a colori, Auto-Gain e Clip Protection. Fin qui somiglia a un modello a due canali, la differenza sta nei collegamenti.

Ai due ingressi combo e ai due Hi-Z frontali si aggiungono **ingressi e uscite di linea 3-4**, MIDI, hub USB e ingresso ottico, tutto in un corpo compatto alimentato dal computer.

Da due a dieci microfoni con l'ingresso ADAT

L'ingresso ottico accetta fino a **8 canali ADAT** a 44,1 e 48 kHz, 4 a 96 kHz e 2 a 192 kHz in modalità S/MUX, oppure un segnale S/PDIF stereo. Collegando un preamplificatore ADAT esterno si passa da due a dieci microfoni.

È la strada per microfonare una batteria o una piccola band in un secondo momento, senza cambiare interfaccia.

MIDI, hub USB e linee 3-4 per synth e batteria elettronica

MIDI In e Out su mini-jack collegano tastiere, drum machine e moduli di batteria elettronica. Si può suonare un plug-in di batteria dalla DAW e registrare in parallelo le uscite audio del modulo sugli ingressi di linea.

L'hub USB alimenta un controller fino a 0,5 A, mentre le uscite 3-4 mandano una traccia verso un effetto hardware per poi farla rientrare nella sessione.

Bus USB, interruttore posteriore e sistemi supportati

Questa interfaccia audio espandibile per home studio funziona alimentata via bus USB con circa 4,2 W, e ha un interruttore di accensione sul retro. Con molte periferiche collegate conviene usare l'ingresso per alimentazione esterna, da almeno 5V / 1A.

È class-compliant su macOS 12 e iPadOS / iOS 16 o successivi, su Windows 10 a 64 bit usa il driver ASIO di UA Connect. Include il bundle UAD Volt Studio con la DAW LUNA e i synth PolyMAX e Anthem, pronti da suonare via MIDI.

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

Per chi vuole spazio per crescere senza rinunciare alla portabilità

Il Volt 4 Gen 2 si rivolge a chi produce con synth e controller, a chi ha una batteria elettronica o qualche processore hardware, e a chi sa già che il proprio setup si allargherà. Resta abbastanza compatto da viaggiare nello zaino.

Dove si ferma rispetto al Volt 4 Max

Non ha compressione Max Processing, commutazione tra due coppie di monitor, talkback né seconda uscita cuffie. Chi cerca queste funzioni da regia trova lo stesso I/O sul Volt 4 Max.

Caratteristiche principali Universal Audio Volt 4 Gen 2

- Tipologia: interfaccia audio USB desktop
- Ingressi/uscite simultanei: 12 in / 6 out
- Conversione A/D - D/A: 32 bit, fino a 192 kHz
- Frequenze di campionamento: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192 kHz
- Preamplificatori microfonici: 2 Tone Shaping, 60 dB di gain a controllo digitale
- Modalità Tone Shaping: Warmth, Focus, Shine
- Ingressi mic/linea: 2 combo XLR / jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingressi di linea 3-4: 2 jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingressi strumento: 2 Hi-Z frontali, jack 6,3 mm TS, impedenza 1 M?
- Alimentazione phantom: +48V attivabile per canale
- Uscite monitor: 1 coppia stereo, jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Uscite di linea 3-4: 2 jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Uscita cuffie: 1 stereo, jack 6,3 mm
- Potenza cuffie: 45 mW su 32 ?, 24 mW su 300 ?
- Ingresso digitale: ottico ADAT (8 canali a 44,1/48 kHz, 4 a 96 kHz, 2 a 192 kHz con S/MUX) o S/PDIF stereo
- MIDI: In e Out su mini-jack TRS 3,5 mm, Tipo A
- Gamma dinamica ingressi mic: 119 dB (pesata A)
- THD+N ingressi mic: -110 dB (0,0003%)
- Gamma dinamica uscite monitor: 126 dB (pesata A)
- Display: Smart Display a colori
- Funzioni di registrazione: Auto-Gain, Clip Protection, loopback
- Porte USB: 3 USB-C (host USB 2.0, hub 5V / 0,5A, alimentazione esterna)
- Alimentazione: bus USB, ingresso esterno 5V / 1A minimo
- Consumo: 4,2 W tipico, 5,8 W massimo
- Interruttore: on/off sul pannello posteriore
- Compatibilità: macOS 12 o successivi, Windows 10 64 bit o successivi, iPadOS / iOS 16 o successivi
- Software incluso: UAD Volt Studio Bundle con DAW LUNA
- Accessori inclusi: cavo USB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927