Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB



Universal Audio Volt 2 Gen 2

2 preamp Tone Shaping da 60 dB di gain Smart Display a colori Auto-Gain e Clip Protection Phantom +48V indipendente per canale Alimentazione via bus USB

Prezzo di listino:	~~210,00 €~~
Prezzo:	199,00 €
Disponibile:	Si
Consegna in:	3-4 giorni lavorativi
Spedizione:	Gratis in Italia
Marchio:	Universal audio
Categoria:	Schede audio usb
Condizione:	Nuovo
Link articolo	

Il **Universal Audio Volt 2 Gen 2** è un'interfaccia audio USB con 2 preamplificatori **Tone Shaping** da 60 dB, conversione a 32 bit / 192 kHz e phantom +48V indipendente su ogni canale. Ogni ingresso combo ha accanto un ingresso Hi-Z frontale per chitarra o basso.

Le modalità Warmth, Focus e Shine si scelgono canale per canale, così una voce può avere il calore valvolare e la chitarra il taglio a stato solido nella stessa take.

Smart Display e Auto-Gain sul Volt 2 Gen 2

Lo **Smart Display** a colori mostra ingressi, livelli e impostazioni di entrambi i canali, anche in collegamento stereo, senza guardare il computer. L'**Auto-Gain** imposta il livello di registrazione in pochi secondi e la Clip Protection intercetta i picchi improvvisi.

Con l'app UAD Console si aggiungono mix di ascolto a bassa latenza e richiamo delle impostazioni a ogni sessione. È il motivo per cui questa è una delle interfacce audio USB per iniziare più semplici da usare.

Duetti, coppie stereo e podcast a due voci

Due microfoni permettono di registrare un duetto, una coppia stereo su chitarra acustica o pianoforte, oppure una tastiera stereo dagli ingressi di linea. La phantom separata consente di affiancare un condensatore a un dinamico senza rischi.

Per un podcast ogni host ha microfono e traccia propri, e il loopback porta in diretta ospiti remoti, sigle ed effetti dal computer.

Se ti servono MIDI e collegamenti in più

Mancano MIDI, ingresso ADAT e seconda uscita cuffie. Per synth e controller conviene il Volt 4 Gen 2, per la compressione in ripresa il Volt 2 Max.

Nessun alimentatore, nessun driver su Mac e iPad

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927

Studio Recording > Schede Audio > Schede Audio USB

La scheda audio si alimenta dal bus USB con un consumo di circa 3,4 W. Se telefono o tablet non forniscono corrente sufficiente si usa l'ingresso per alimentazione esterna, da almeno 5V / 1A.

È class-compliant su macOS 12 e iPadOS / iOS 16 o successivi, mentre su Windows 10 a 64 bit usa il driver ASIO dell'app UA Connect. In dotazione c'è il bundle **UAD Volt Studio** con la DAW LUNA e oltre 15 plug-in e strumenti.

Caratteristiche principali Universal Audio Volt 2 Gen 2

- Tipologia: interfaccia audio USB desktop
- Ingressi/uscite simultanei: 2 in / 4 out
- Conversione A/D - D/A: 32 bit, fino a 192 kHz
- Frequenze di campionamento: 44,1 - 48 - 88,2 - 96 - 176,4 - 192 kHz
- Preamplificatori microfonici: 2 Tone Shaping, 60 dB di gain a controllo digitale
- Modalità Tone Shaping: Warmth, Focus, Shine
- Ingressi mic/linea: 2 combo XLR / jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Ingressi strumento: 2 Hi-Z frontali, jack 6,3 mm TS, impedenza 1 M?
- Alimentazione phantom: +48V attivabile per canale
- Uscite monitor: 1 coppia stereo, jack 6,3 mm TRS bilanciato
- Uscita cuffie: 1 stereo, jack 6,3 mm
- Potenza cuffie: 45 mW su 32 ?, 24 mW su 300 ?
- Gamma dinamica ingressi mic: 119 dB (pesata A)
- THD+N ingressi mic: -110 dB (0,0003%)
- Gamma dinamica uscite monitor: 126 dB (pesata A)
- Display: Smart Display a colori
- Funzioni di registrazione: Auto-Gain, Clip Protection, loopback
- Porte USB: 2 USB-C (host USB 2.0, alimentazione esterna)
- Alimentazione: bus USB, ingresso esterno 5V / 1A minimo
- Consumo: 3,4 W tipico, 4,9 W massimo
- Compatibilità: macOS 12 o successivi, Windows 10 64 bit o successivi, iPadOS / iOS 16 o successivi
- Software incluso: UAD Volt Studio Bundle con DAW LUNA
- Accessori inclusi: cavo USB

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927